

P  R  D O X<sup>®</sup>  
S E C U R I T Y S Y S T E M S



# 2020

## ESTRATTO

**CATALOGO PRODOTTI E LISTINO PREZZI**

**setik<sup>®</sup>**  
Feel safe. Live better.



**CENTRALE ANTINTRUSIONE CON VERIFICA VIDEO EVOHD** a microprocessore a 8 zone cablate (16 con la funzione di duplicazione zone) espandibile fino a 192 zone cablate/senza fili. Possibilità di inserimento a chiave. Memoria **2048 eventi**, **999 codici** utenti/telecomandi. Possibilità di inserimento rapido con zone aperte, e di suddividere l'impianto in 8 aree indipendenti. Combinatore telefonico digitale incorporato: **4 numeri per Centrale di Sorveglianza** e **8 numeri per combinatore vocale** (con VDMP3).

Cambio automatico dell'ora legale e solare. Combinatore GSM esterno (PCS250). Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB) o TCP/IP (con IP150G). Possibilità di collegare fino a 254 moduli di qualsiasi tipo sul BUS (comprese le tastiere), in qualsiasi combinazione. 15 tipologie di zona programmabili. Alimentatore "switching" 2.5A. Armadio metallico mm 280x280x76.

- Possibilità di inserimento Totale, Perimetrale istantaneo, Perimetrale e Disinserito per singola area
- Integrazione con sistema controllo accessi
- Con ricevitore RTX3: fino a 192 trasmettitori senza fili, fino a 999 telecomandi bidirezionali REM2, REM3 e REM25, fino a 8 moduli uscite PGM senza fili 2WPGM e 8 sirenesenza fili SR130 e SR150
- Combinatore su linea VOIP a 1200baud
- Certificato EN50131 Grado 3

EVOHD (PXD92HD)

€ 353,50\*

## PRODOTTI CORRELATI

Versione con alimentatore da 1.7A

EVO192 (PXD92ES)

€ 300,00\*

## ACCESSORI SUGGERITI

Modulo vocale

VDMP3 (PXVDMP3)

€ 95,50

Interfaccia programmazione PC

307-USB (PX307U)

€ 103,00



**CENTRALE ANTINTRUSIONE SERIE SPECTRA** a microprocessore con 16 zone cablate a bordo espandibili fino a 32 cablate/senza fili (con RX1-RTX3). Memoria **256 eventi**, **32 codici** utenti/telecomandi. Possibilità di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico digitale incorporato: **3 numeri per Centrale di Sorveglianza** e **5 numeri per combinatore vocale** (con VDMP3). Combinatore GSM esterno (PCS250). Cambio automatico dell'ora legale e solare. Connessione

diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB) o TCP/IP (con IP150G). Alimentatore "switching" 1.1A. Armadio metallico mm 280x280x76.

- Possibilità di inserimento Totale, Notturmo, Perimetrale e Disinserito per singola area
- Programmazione facilitata con menu guidato
- Con ricevitore RTX3: fino a 32 trasmettitori senza fili e fino a 32 telecomandi bidirezionali REM2, REM3 e REM25, fino a 8 tastiere senza fili K32RF o K32IRF, fino a 2 ripetitori radio RPT1, fino a 16 moduli uscite PGM senza fili 2WPGM e fino a 4 sirene senza fili SR130 e SR150
- Certificato EN50131 Grado 2

SP7000 (PXS7000S)

€ 267,50\*

## PRODOTTI CORRELATI

Versione con 4 zone a bordo

SP4000 (PXS4000S)

€ 128,50\*

Versione con 5 zone a bordo

SP5500 (PXS5500S)

€ 166,00\*

Versione con 8 zone a bordo

SP6000 (PXS6000S)

€ 212,00\*

Versione con 9 zone a bordo (priva di combinatore telefonico)

SP65 (PXS65S)

€ 155,50\*

## ACCESSORI SUGGERITI

Modulo vocale

VDMP3 (PXVDMP3)

€ 95,50

Interfaccia programmazione PC

307-USB (PX307U)

€ 103,00

\*Prezzo valido per l'acquisto contemporaneo di almeno una tastiera

## LEGENDA



COMPATIBILE CON EVO



COMPATIBILE CON SPECTRA



**CENTRALE ANTINTRUSIONE IBRIDA SERIE MAGELLAN** a microprocessore con 5 zone cablate a bordo espandibili fino a 32 cablate/senza fili. Ricevitore radio integrato. Memoria 256 eventi, 32 codici utenti e telecomandi. Possibilità di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico digitale incorporato: 3 numeri per Centrale di Sorveglianza e 5 numeri per combinatore vocale (con VDMP3). Combinatore GSM esterno (PCS250). Cambio automatico dell'ora legale e solare. Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB) o TCP/IP (con IP150G). Alimentatore "switching" 1.1A. Armadio metallico mm 280x280x76. Fornita con 1 telecomando bidirezionale REM2. Frequenza 868MHz.

- Possibilità di inserimento Totale, Notturmo, Perimetrale e Disinserito per singola area
- Gestisce fino a 32 telecomandi bidirezionali REM2, REM3 o REM25, fino a 8 tastiere senza fili K32RF, fino a 2 ripetitori radio RPT1, fino a 16 moduli uscite PGM senza fili 2WPGM e fino a 4 sirene senza fili SR130 o SR150
- Certificato EN50131 Grado 2

MG5050/86 (PXM5050S)

€ 300,00\*

**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 433MHz

MG5050 (PXMW5050S)

€ 300,00\*

Versione con 2 zone a bordo a 868MHz

MG5000/86 (PXM5000S)

€ 260,00\*

Versione con 2 zone a bordo a 433MHz

MG5000 (PXMW5000S)

€ 260,00\*

**ACCESSORI SUGGERITI**

Modulo vocale

VDMP3 (PXVDMP3)

€ 95,50

Interfaccia programmazione PC

307-USB (PX307U)

€ 103,00

Antenna per la conformità della centrale alla normativa EN50131 versione 433MHz

5050AN (PXMW5050AN)

€ 10,00

Antenna per la conformità della centrale alla normativa EN50131 versione 868MHz

5050AN/86 (PXM5050AN)

€ 10,00



**CENTRALE ANTINTRUSIONE SENZA FILI SERIE MAGELLAN** a microprocessore con gestione fino a 64 zone senza fili. Ricevitore radio integrato. Memoria 256 eventi, 16 codici utenti e telecomandi. Possibilità di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico digitale incorporato: 2 numeri per Centrale di Sorveglianza e 8 numeri per combinatore vocale. Combinatore GSM integrabile (GPRS14). Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB). Fornita con un alimentatore 7.5Vc.c. 1.5A e 1 telecomando bidirezionale REM2. Dimensioni mm 218x147x36. Colore bianco. Frequenza 868MHz.

- Fino a 2 aree indipendenti con inserimento Totale, Notturmo, Perimetrale e Disinserito per ciascuna area
- Funzione "gong" vocale
- Orologio con sveglia
- Casella di messaggi vocale per gli utenti
- Messaggi vocali di alta qualità
- Certificato EN50131 Grado 2

MG6250W/86 (PXM6250W)

€ 471,00

**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 433MHz

MG6250W (PXMW6250W)

€ 471,00

Versione colore argento a 868MHz

MG6250S/86 (PXM6250S)

€ 471,00

Versione colore argento a 433MHz

MG6250S (PXMW6250S)

€ 471,00

**ACCESSORI SUGGERITI**

Combinatore GSM integrabile

GPRS14 (PXMGP14)

€ 257,00

Interfaccia programmazione PC

307-USB (PX307U)

€ 103,00

Contenitore in plastica per alimentatore

MP6250 (PXM6250)

€ 19,30

\*Prezzo valido per l'acquisto contemporaneo di almeno una tastiera



COMPATIBILE CON MG5000/MG5050



COMPATIBILE CON MG6250



**CENTRALE ANTINTRUSIONE IBRIDA SERIE MAGELLAN** a microprocessore con 5 zone cablate a bordo espandibili fino a 32 cablate/senza fili. Memoria 256 eventi, 32 codici utenti e telecomandi. Possibilità di suddividere l'impianto in 2 aree indipendenti con area comune. Combinatore telefonico digitale incorporato: 3 numeri per Centrale di Sorveglianza e 5 numeri per combinatore vocale (con VDMP3). Combinatore GSM esterno (PCS250). Supporta fino a 15 telecamere HD78F/HD88. Connessione diretta al software di programmazione BabyWare via seriale (con 307-USB) o TCP-IP (con IP150G). Alimentatore incorporato da 2,5A. La centrale MG5075 potrà utilizzare la tecnologia senza fili di Paradox FSK presto disponibile. Armadio plastico mm 254x273x89. Frequenza 868MHz.

- Possibilità di inserimento Totale, Notturmo, Perimetrale e Disinserito per singola area
- Supporta fino a 15 telecamere HD78F / HD88
- Gestisce fino a 32 telecomandi bidirezionali REM2, REM3 e REM25, fino a 8 tastiere senza fili K32RF, fino a 2 ripetitori radio RPT1, fino a 16 moduli uscite PGM senza fili 2WPGM e fino a 4 sirene senza fili SR130/SR150
- Alimentazione ausiliaria di 2,5A
- Certificato EN50131 Grado 2

MG5075 (PXM5075)

€ 280,00

## ACCESSORI SUGGERITI

Modulo vocale

VDMP3 (PXVDMP3)

€ 95,50

Interfaccia programmazione PC

307-USB (PX307U)

€ 103,00

MAGELLAN<sup>TM</sup>

Sorridi!

La sicurezza  
più avanzata  
diventa  
un gioco  
da ragazzi



MG5050

Sistema senza fili bidirezionale a 32 canali



Gestione completa del sistema  
tramite Insite Gold, l'applicazione  
per smartphone disponibile su



- Semplicità di installazione, manutenzione e gestione
- Aggiornamento firmware facile e veloce
- 32 zone senza fili di cui 5 possono essere cablate
- Funzione StayD
- Fino a 32 utenti e 32 telecomandi
- Inserimento perimetrale, notturno e totale
- 2 aree indipendenti
- Compatibile con modulo combinatore telefonico vocale ad innesto VDMP-3, con funzioni di comando a distanza
- Compatibile con i moduli internet IP150G, PCS260 e PCS265

www.dias.it

**dias**  
Sicurezza quotidiana.

### Tastiera touchscreen



- Design elegante e sottile per fissaggio a parete
- Funzione di cornice digitale
- A richiesta cover sostituibile nei colori argento, porpora, rosso, verde e blu
- Certificato EN50131 Grado 3



La tastiera TM50 utilizza un brillante display a colori da 5 pollici (127 mm) con risoluzione 480x272 pixel abbinato ad un'alta qualità "touchscreen", con interfaccia utente a menu guidato molto intuitivo. Possibilità di personalizzare anche da utente le etichette zona, aree, codici utenti e uscite programmabili. Attivazione e disattivazione fino ad otto uscite programmabili in modo semplice ed intuitivo. Possibilità di regolare la retroilluminazione, il volume e la sensibilità del touchscreen. 3 tasti panico ad attivazione rapida ed ingresso 1 di zona/temperatura che può essere utilizzato per collegare un rivelatore o un sensore esterno di temperatura (TEMP07). Collegamento su BUS. Dimensioni mm 145x97x16. Colore bianco.

TM50W (PXDTM50W)

€ 290,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione colore nero

TM50B (PXDTM50B)

€ 290,00

#### ACCESSORI SUGGERITI

Cover per tastiere TM50

TM51S (PXDTM51S) Versione colore argento

€ 23,60

TM51P (PXDTM51P) Versione colore porpora

€ 23,60

TM51R (PXDTM51R) Versione colore rosso

€ 23,60

TM51G (PXDTM51G) Versione colore verde

€ 23,60

TM51L (PXDTM51L) Versione colore blu

€ 23,60

Sensore temperatura esterna

TEMP07 (PXDG-TS)

€ 64,50

MicroSDHC

TS8GUSDC4 (AIT8GSD4) Versione 8GB

€ 20,00

TS16GUSDC4 (AIT16GSD4) Versione 16GB

€ 22,00

### Tastiera touchscreen



- Design elegante e sottile per fissaggio a parete
- Funzione di cornice digitale
- Fino a 8 mappe grafiche a colori
- Firmware aggiornabile
- Certificato EN50131 Grado 3



La tastiera TM70 utilizza un brillante display a colori da 7 pollici (177 mm) con risoluzione 800 x 480 pixel abbinato ad un'alta qualità "touchscreen", con interfaccia utente a menu guidato molto intuitivo. Possibilità di personalizzare anche da utente le etichette zona, aree, codici utenti e uscite programmabili. Attivazione e disattivazione fino ad otto uscite programmabili in modo semplice e intuitivo. Possibilità di regolare retroilluminazione, il volume e la sensibilità del touchscreen. 3 tasti panico ad attivazione rapida ed ingresso 1 di zona/temperatura che può essere utilizzato per collegare un rivelatore o un sensore esterno di temperatura (TEMP07). Collegamento su BUS. Dimensioni mm 177x114x15. Colore bianco.

TM70W (PXDTM70W)

€ 334,00

#### ACCESSORI SUGGERITI

Sensore temperatura esterna

TEMP07 (PXDG-TS)

€ 64,50

Cornice da incasso per Tastiera TM70

TM70WB (PXDTM70WB)

€ 34,00

MicroSDHC

TS8GUSDC4 (AIT8GSD4) Versione 8GB

€ 20,00

TS16GUSDC4 (AIT16GSD4) Versione 16GB

€ 22,00

### Tastiera ricevitore radio integrato



- Semplifica l'installazione di sistemi con zone cablate/senza fili
- Compatibile con i telecomandi bidirezionali REM2 e REM3
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente



Tastiera come K641, ma con ricevitore radio bidirezionale integrato. Gestisce fino a 32 zone senza fili, fino a 999 telecomandi e 8 moduli PGM senza fili 2WPGM. Fornita con 1 telecomando bidirezionali REM2. Versione a 868MHz.

K641LX/86 (PXM641LX)

€ 364,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 433MHz

K641LX (PXMW641LX)

€ 364,00

### Tastiera a sfioramento Touch Sense



- Assegnazione ad una o più aree
- Programmazione semplificata dei telecomandi per l'utente
- Disponibile in diverse lingue



Tastiera a sfioramento Touch Sense con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili, design compatto e affusolato, 14 tasti ad attivazione singola, 3 tasti ad attivazione rapida per allarme emergenza. Programmazione degli avvisatori acustici in modo indipendente per ciascuna zona. Collegamento su BUS. 1 zona indirizzabile e 1 uscita programmabile. Colore bianco.

K656 (PXD656)

€ 251,50

### Tastiera con display LCD



- Design compatto, moderno ed elegante
- Assegnazione ad una o più aree
- Disponibile in diverse lingue
- Certificato EN50131 Grado 3



Tastiera con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili (con chiave memoria, software BabyWare, NEware o con la funzione "copia modulo"), sportello verticale di protezione dei tasti, 14 tasti ad attivazione singola, 3 tasti ad attivazione rapida per allarme emergenza, possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e della velocità di scorrimento del testo, visualizzazione dell'ora in formato 12 o 24 ore. Programmazione degli avvisatori acustici in modo indipendente per ciascuna zona. Collegamento su BUS. 1 zona indirizzabile e 1 uscita programmabile. Colore bianco.

K641+ (PXD641E1)

€ 251,50

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione con interruttore manomissione

K641TIT+ (PXD641F1)

€ 267,50

**Tastiera con lettore di prossimità****A**

- Accesso autorizzato con scheda di prossimità e/o codice su tastiera
- Possibilità di inserimento/disinserimento del sistema tramite scheda di prossimità



Tastiera come K641+, ma con lettore di prossimità per controllo accessi integrato: basta presentare la scheda di prossimità direttamente davanti alla tastiera. Ingressi per contatto porta e richiesta di uscita, uscita per blocco porta, possibilità di programmare orari per lo sblocco automatico, allarme per porta lasciata aperta e porta forzata.

K641R (PXD641S)

€ 342,50

**ACCESSORI SUGGERITI**

Scheda portachiavi di prossimità nei colori nero, blu, verde, rosso

C705 (PXD705)

€ 9,10

Scheda portachiavi di prossimità

C704 (PXD704B)

€ 10,50

Scheda standard di prossimità

C702 (PXD702A)

€ 5,90

**Tastiera con display LCD****B C E**

- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente
- Certificato EN50131 Grado 2



Tastiera con visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili, sportello verticale di protezione dei tasti, possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e della velocità di scorrimento del testo. 8 tasti di attivazione rapida, 3 tasti di attivazione allarme. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K32LCD+ (PXM5C1)

€ 219,50

**Tastiera con indicatori LED****B C E**

- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente
- Certificato EN50131 Grado 2



Tastiera con indicatori LED 32 zone e sportello verticale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturmo, Perimetrale e Disinserito di ciascuna delle 2 aree. 8 tasti di attivazione rapida, 3 tasti di attivazione allarme. Possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K32+ (PXM5L1)

€ 139,50

**Tastiera con visualizzatore LCD a icone****B C D E**

- Collegamento via radio bidirezionale
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Messaggi ad icone per la programmazione e le funzioni utente



Tastiera con visualizzatore LCD ad icone con retroilluminazione blu e sportello verticale di protezione dei tasti, visualizzazione dello stato delle 32 zone e dello stato d'inserimento Totale, Notturmo, Perimetrale e Disinserito per ciascuna delle 2 aree. Possibilità di regolazione della luminosità. Fornita con 2 pile alcaline stilo tipo AA. Possibilità di utilizzare l'alimentatore PA6-EU a 6Vc.c. Versione a 868MHz.

K32IRF/86 (PXM32IR)

€ 284,00

**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 433MHz

K32IRF (PXMW32IR)

€ 284,00

**ACCESSORI SUGGERITI**

Alimentatore per tastiere senza fili

PA6-EU (PXM32T)

€ 23,60

**Tastiera con visualizzatore LCD a icone****B C E**

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente



Tastiera con visualizzatore LCD ad icone con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, visualizzazione dello stato delle 32 zone per le 2 aree. Sportello verticale di protezione dei tasti, possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso zona.

K32I (PXM5M1)

€ 150,00

**Tastiera con ricevitore radio****B**

- Semplifica l'installazione di sistemi con zone cablate/senza fili
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente



Tastiera con ricevitore radio bidirezionale integrato, gestisce 32 zone senza fili e 32 telecomandi, visualizzatore alfanumerico LCD con retroilluminazione colore blu ad alta visibilità, 2 righe di 16 caratteri con scritte programmabili, sportello verticale di protezione dei tasti, possibilità di regolazione della luminosità, del contrasto e della velocità di scorrimento del testo. Collegamento su BUS. 1 ingresso di zona. Fornita con 1 telecomando bidirezionale REM2. Versione a 868MHz.

K32LX/86 (PXM32LX)

€ 332,00

**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 433MHz

K32LX (PXMW32LX)

€ 332,00

### Tastiera verticale LED

B C E

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente



Tastiera con indicatori LED 10 zone e sportello verticale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di ciascuna delle 2 aree. Possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K10V (PXM5V)

€ 107,00

### Tastiera orizzontale LED

B C E

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente



Tastiera con indicatori LED 10 zone e sportello orizzontale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di ciascuna delle 2 aree. Possibilità di regolazione della luminosità. Collegamento su BUS (max. 15 tastiere). 1 ingresso di zona.

K10H (PXM5H)

€ 107,00

### Tastiera con indicatori LED

B C E

- Visualizzazione luminosa delle zone aperte
- Indicatore LED per la modalità di funzionamento StayD
- Zone avviso acustico con programmazione indipendente



Tastiera con indicatori LED 10 zone e sportello orizzontale di protezione dei tasti, indicatori LED separati per la visualizzazione dello stato d'inserimento Totale, Notturno, Perimetrale e Disinserito di un'unica area. Possibilità di regolazione della luminosità. 1 ingresso di zona

K636 (PXEK636)

€ 102,00

## TM50 (5")/TM70 (7") Tastiere touchscreen



Dai un tocco di colore  
alla tua sicurezza

## Modulo combinatore vocale

**A B C E**

- Menu vocale estremamente semplificato, non richiede istruzioni per l'utente
- Certificato EN50131 Grado 2



**Modulo combinatore vocale.** Chiama fino a 5 numeri telefonici (8 con le centrali DIGIPLEX EVO) per riportare un allarme intrusione, aggressione, incendio, mancanza e ripristino rete e batteria bassa centrale utilizzando messaggi vocali. Personalizzazione di un messaggio vocale di 15 secondi. Permette l'inserimento/disinserimento del sistema e l'attivazione delle uscite programmabili a distanza tramite qualsiasi telefono. Inserimento ad innesto sulla scheda della centrale.

VMDP3 (PXVMDP3)

€ 95,50

## Modulo comunicatore GSM/GPRS

**D**

- Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza
- Possibilità di inserire/disinserire la centrale tramite messaggi SMS con messaggio di conferma



**Modulo Internet per centrali antintrusione.** Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza. Permette le comunicazioni alla Centrale di Sorveglianza con diversi formati. Consente l'invio a 8 numeri telefonici di messaggi vocali; Permette di inserire/disinserire la centrale, attivare delle uscite e conoscere lo stato del sistema. Invio di messaggi SMS a 8 numeri telefonici; Certificato EN50136 ATS3 Grado 3.

GPRS14 (PXMGP14)

€ 257,00

## ACCESSORI SUGGERITI

Antenna esterna

MGEXT (PXMEXT)

€ 39,60

## Comunicatori GSM/3G

**A B C**

- Notifica push all'App PROTEGUS
- Invio notifiche di allarme via SMS
- Codifica eventi allarme in Contact ID



**Comunicatore 3G.** Legge i dati direttamente dal BUS dati di alcune tra le principali marche di centrali antintrusione. Trasmette i segnali d'allarme via GPRS o SMS. I messaggi sono trasmessi via 3G con notifica push all'App PROTEGUS. Se la connessione 3G viene persa, i messaggi vengono inviati con messaggi SMS. Programmazione semplice e rapida via USB. Porta per collegamento opzionale. Controllo remoto dello stato dell'uscita. Codifica messaggi allarme in Contact ID. Fornito completo di antenna GSM ANT01S.

TX-G16.3G (HETXG16G)

€ 400,00

## PRODOTTI CORRELATI

Versione GSM

TX-G16 (HETXG16)

€ 300,00

## Modulo comunicazione GSM/GPRS

**A B C E**

- Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza
- È consigliato l'utilizzo di un alimentatore supplementare esterno



**Modulo di comunicazione GSM/GPRS.** Permette la comunicazione con i formati SIA e Contact ID; abbinato al modulo comunicatore vocale VMDP3 consente: l'invio a 5 numeri telefonici di messaggi vocali per allarme (8 con le centrali DIGIPLEX EVO), inserire/disinserire il sistema, attivare uscite e conoscere lo stato del sistema; invio di messaggi SMS a 8 numeri telefonici; teleselezione remota della centrale via GPRS; tramite il modulo CVT485 può essere installato fino a m 300 dalla centrale.

PCS250 (PXVPCS25)

€ 295,00

## Moduli comunicazione GSM/GPRS

**A B C E**

- Supporta l'alloggiamento di due SIM per funzionamento in ridondanza
- Velocità dati 4G e collegamento automatico se il 4G non è disponibile
- Connessione automatica PMH per l'utilizzo dell'applicazione Insite GOLD
- Certificato EN-50131 Grado 3



### Solo PCS265

- Batteria di backup agli ioni di litio incorporata
- Connessione tramite RS485 alla centrale per una distanza massima di m 300
- Segnalazione di perdita connessione con la centrale

**Moduli comunicazione GSM/GPRS PCS260/PCS265** Offrono le soluzioni di comunicazione dati 4G/3G/2G o la segnalazione tramite SMS. I moduli PCS260/PCS265 forniscono una connessione affidabile, grazie al server Paradox My Home (PMH), tramite l'applicazione Insite GOLD che permette il monitoraggio e il controllo della centrale, del controllo accesso e di automazione tramite l'App disponibile per Android e iOS.

PCS260E (PXVPCS260)

€ 420,00

## PRODOTTI CORRELATI

Versione con batteria di backup agli ioni di litio

PCS265E (PXVPCS265)

€ 595,00

Versione LTE

PCS265 (PXVPCS265LTE)

a richiesta

## ACCESSORI SUGGERITI

Scheda estensione lunghezza BUS

CVT485 (PXVT485)

€ 73,00

Antenna esterna

MGEXT (PXMEXT)

€ 39,60

Cavo estensione antenna GSM

PXEXT2 (PXVXT2) Lunghezza metri 2

€ 23,60

PXEXT4 (PXVXT4) Lunghezza metri 4

€ 37,50

PXEXT7 (PXVXT7) Lunghezza metri 7

€ 56,00

PXEXT14 (PXVXT14) Lunghezza metri 14,5

€ 75,00

PXEXT18 (PXVXT18) Lunghezza metri 18

€ 103,00

**Modulo espansione 1 zona**

**A**

Modulo espansione 1 zona cablata con collegamento su BUS. Fornito con custodia in plastica.




ZX1 (PXDZX1)

€ 52,50

**Modulo espansione 8 zone**

**A B C E**



- Possibilità di utilizzare un ingresso zona come ingresso per contatto antimanomissione

Modulo espansione 8 zone cablate e 1 uscita programmabile, collegamento su BUS.

ZX8 (PXPRZ-8)

€ 128,50

**Modulo espansione 8 zone**

**A B C E**

Modulo espansione 8 zone fornito in contenitore ABS. Dispone di indicatori LED sul frontalino per visualizzare lo stato di ogni ingresso di zona in tempo reale per facilitare l'installazione e la manutenzione

- Certificato EN50131-3, Grado 3
- Contatto antimanomissione
- Firmware aggiornabile




ZX82 (PXPRZX82)

€ 160,00

**Modulo espansione 8 zone**

**B C E**



- Possibilità di utilizzare un ingresso zona come ingresso per contatto antimanomissione
- Certificato EN50131 Grado 2

Modulo espansione 8 zone cablate e 1 uscita programmabile, collegamento su BUS.

ZX8SP (PXSPZX8)

€ 77,50

**Modulo espansione 8 uscite relè 4A**

**A B C E**

- Indicatori LED sul frontalino per visualizzare lo stato dei relè, che possono anche essere attivati manualmente
- Firmware aggiornabile

Modulo espansione a 8 uscite a relè programmabili fornito in contenitore ABS. Compatibile con SWAN/Insite Gold.



PGM82 (PXPRPG82)

€ 180,00

**Modulo 4 uscite relè 5A**

**A B C E**



- Certificato EN50131 Grado 3

Modulo 4 uscite a relè 5A programmabili, con collegamento su BUS. Permette l'attivazione di sirene, luci, porte o cancelli automatici.

PGM4 (PXPRPG4)

€ 104,00

**Modulo alimentatore switching 2.5A**

**A B C E**

- Alimentazione ausiliari da 2.5A e fino a 1.2A per batteria
- Ingresso contatto antimanomissione
- Funzionamento stand alone
- Certificazione EN50131 Grado 2



Modulo alimentatore "switching". 2.5A completamente supervisionato, con collegamento su BUS. Richiede trasformatore TF40/16

PS25 (PXDPS25)

€ 156,00

**Modulo alimentatore switching 4A**

**A B C E**

- Uscita ausiliaria continua da 15Vc.c. 4.0A
- 75W di potenza totale
- Interruttore antimanomissione
- Funzionamento stand alone
- Certificazione EN50131 Grado 2



Modulo alimentatore "switching". 4A completamente supervisionato, con collegamento su BUS.


PS45 (PXDPS45)

€ 340,00

## Modulo rete Ethernet

**A B C E**

- Due ingressi/uscite a bordo controllabili tramite web browser
- Possibilità di ricezione delle segnalazioni di allarme tramite e-mail



**Modulo Internet per centrali antintrusione.** Permette di gestire la centrale tramite rete IP (LAN/WAN/Internet). Con il software NEware e BabyWare è possibile accedere al sistema tramite Internet. Invio/ricezioni dati con crittazioni a 128 bit (MD5 e RC4) o a 256 bit (AES), con utilizzo molto limitato della larghezza di banda. Autenticazione dinamica bidirezionale. Facile installazione tramite due clip sull'armadio della centrale. Dimensioni mm 109x27x22.

IP150G (PXDIP15G)

€ 209,00

## Comunicatore universale Ethernet

**A B C**

- Implementa la connessione IP nelle vecchie centrali
- Trasmette gli allarmi via IP
- Programmazione semplice e rapida via USB
- Porta di collegamento opzionale
- Controllo remoto dello stato dell'uscita



**Comunicatore universale Ethernet.** Legge i dati direttamente dal BUS dati delle centrali, i messaggi sono trasmessi con notifica push all'App PROTEGUS via cloud.

TX-E16 (HETXE16)

€ 215,00

## Modulo isolatore e amplificatore

**A B**

- Ciascuna porta di alimentazione fornisce comunicazione fino a m 75 (con centrali SPECTRA SP)



**Modulo isolatore e amplificatore.** Estende e divide il BUS di comunicazione in 2 uscite completamente isolate. Se una delle uscite è guasta o manomessa, l'altra continua a funzionare. 1 porta d'ingresso, 2 porte d'uscita completamente separate. Armadio metallico mm 200x255x76. Richiede alimentatore.

HUB2 (PXPRHUB)

€ 225,00

## Kit convertitore

**A B C**

- Una porta USB ed una porta seriale (DB-9)
- Comunicazione a 19,2k baud con centrali MAGELLAN e SPECTRA SP e a 38,4k baud con centrali DIGIPLEX EVO



**Kit convertitore RS-485/RS-232.** Permette la comunicazione tra centrale e PC fino a m 300 di distanza.

CV4USB (PXDCON4)

€ 417,50

## Modulo integrazione

**A**

- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia 307USB e sofware BabyWare
- Interfaccia il bus EVO verso sistemi esterni tramite porta seriale RS232
- Protocollo di interfaccia ASCII o C-bus



**Modulo interfaccia RS232.** Consente di interfacciare il bus EVO con sistemi esterni tramite una connessione seriale RS232. Offre inoltre la possibilità di stampare automaticamente dal vivo o eventi memorizzati. Può essere inoltre utilizzato come interfaccia tra il sistema domotico e la centrale serie EVO.

BUS2SER (PXBUS2S)

€ 215,00

## Modulo integrazione e stampante

**A**

- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia 307USB e sofware BabyWare
- Compatibile con i protocolli ASCII o C-BUS
- Porta USB per collegamento con PC
- Assegnazione ad una o più aree



**Modulo integrazione.** Fornisce un'interfaccia tra la centrale DIGIPLEX EVO ed un sistema periferico autonomo (ad esempio una stampante, un PC), per la stampa automatica/manuale dei rapporti degli eventi di zone/sistemi. 16 ingressi virtuali per attivare un'azione nella centrale utilizzando il protocollo ASCII o C-BUS, a seguito di un evento ricevuto dal sistema periferico. 30 uscite virtuali programmabili per attivare un'azione nel sistema periferico a seguito di un evento ricevuto dalla centrale.

PRT3 (PXPRP-3)

€ 358,50




**Sicurezza evoluta**



### Modulo interfaccia

A B C D E

- 3 indicatori LED con porta USB per il collegamento diretto tra PC (PC, E CENTRALE)
- Una porta USB ed una porta seriale (DB-9)
- Permette la comunicazione tra centrale e PC fino a m 60



Modulo Interfaccia con porta USB per il collegamento diretto tra PC e centrale.

307-USB (PX307U)

€ 103,00

### Chiave memoria USB

A B C

- Indicatore LED di stato
- Interruttore di blocco per impedire l'involontaria cancellazione dei dati



Chiave memoria USB. Permette di memorizzare tutti i dati di programmazione di una centrale o di una tastiera in pochi secondi in un PC tramite il software BabyWare o in un'altra centrale o tastiera. Collegamento diretto al connettore di memoria della centrale, non richiede linea telefonica, PC o altre apparecchiature.

PMC5 (PXPMC5)

€ 76,00

### Applicazione per Android

A B C E

- Compatibile con le Centrali SPECTRA, MAGELLAN MG5000, MG505 e MG5075, DIGIPLEX EVO (richiede modulo IP150, PCS o rivelatore con telecamera HD78F / HD88)
- Consente la visualizzazione e la registrazione del video del rivelatore con telecamera HD78F
- Consente l'inserimento/disinserimento del sistema, il controllo degli accessi, la configurazione e il controllo delle uscite PGM e l'esclusione delle zone.
- Dispone delle notifiche push
- Configurazione sito tramite App semplice e veloce non richiede nessuna programmazione del router



Insite GOLD

Scaricabile da Android Store

### Applicazione per iOS

A B C E

- Compatibile con le Centrali SPECTRA, MAGELLAN MG5000, MG5050 e MG5075, DIGIPLEX EVO (richiede modulo IP150, PCS o rivelatore con telecamera HD78F / HD88)
- Consente la visualizzazione e la registrazione del video del rivelatore con telecamera HD78F
- Consente l'inserimento/disinserimento del sistema, il controllo degli accessi, la configurazione e il controllo delle uscite PGM e l'esclusione delle zone.
- Dispone delle notifiche push
- Configurazione sito tramite App semplice e veloce non richiede nessuna programmazione del router



Insite GOLD

Scaricabile da Apple Store

## Antintrusione e videosorveglianza racchiuse in un'unica App



## Kit controllo accessi



- Collegamento tra lettore e modulo con soli 4 conduttori



**Kit controllo accessi** per centrali DIGIPLEX EVO, comprende 1 lettore di prossimità da interno/esterno R910 con portata di lettura fino a cm 10 e 1 modulo ACM12. Fornito in armadio metallico PX-BOX1 mm 200x255x76. Richiede trasformatore.

DGP-KIT220 (PXDAK22)

€ 401,50

## Tastiera con lettore di prossimità



- Accesso autorizzato con scheda di prossimità e/o codice su tastiera
- Possibilità di inserimento/disinserimento del sistema tramite scheda di prossimità
- Certificato EN50131 Grado 3



Tastiera come K641+, ma con lettore di prossimità per controllo accessi integrato: basta presentare la scheda di prossimità direttamente davanti alla tastiera. Ingressi per contatto porta e richiesta di uscita, uscita per blocco porta, possibilità di programmare orari per lo sblocco automatico, allarme per porta lasciata aperta e porta forzata.

K641R (PXD641S)

€ 342,50

## Lettore di prossimità



- Collegamento tra lettore e modulo ACM-12 con soli 4 conduttori
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia CV4USB
- Supporta la funzione scheda e/o codice utente di 4 o cifre



**Lettore di prossimità** da interno/esterno con tastiera, portata di lettura fino a cm 10, LED di visualizzazione a 3 colori. Dimensioni mm 43x152x25. Colore nero.

R915/B (PXD915B)

€ 182,00

## PRODOTTI CORRELATI

Versione colore bianco

R915/W (PXD915W)

€ 182,00

## ACCESSORI SUGGERITI

Piastra di fissaggio su scatola da incasso. Colore nero

910WP (PXD910P)

€ 18,20

## Modulo controllo accessi



- Collegamento ai lettori R910 e R915 con soli 4 conduttori
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia CV4USB
- Trasformatore condiviso: è possibile utilizzare un solo trasformatore per alimentare più moduli che hanno questa prestazione



**Modulo controllo accessi** per 1 lettore con collegamento su BUS. Consente l'accesso e/o l'inserimento e disinserimento del sistema con sola scheda, con solo codice, oppure con scheda e codice. Comando automatico sblocco porta, opzioni per porta aperta e per porta forzata, temporizzazioni per sblocco porta e per ritardo esteso, sblocco porta manuale con pulsante o uscita programmabile, opzione sblocco porta su allarme incendio. Fornito in armadio metallico mm 200x255x76. Richiede trasformatore.

ACM12 (PXDAC12)

€ 275,00

## Lettore di prossimità



- Collegamento tra lettore e modulo ACM-12 con soli 4 conduttori
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia CV4USB
- Custodia con elevata resistenza alle intemperie (sigillata in resina), grado di protezione IP65



**Lettore di prossimità** da interno/esterno, portata di lettura fino a cm 10, LED di visualizzazione a 3 colori, indicatore luminoso frontale blu. Dimensioni mm 51x146x26. Colore nero.

R910 (PXD910)

€ 182,00

## Scheda di prossimità



**Scheda standard di prossimità.** Pratico formato carta di credito, molto sottile e flessibile. Fessura verticale per fissaggio a clip, costruzione in PVC durevole, colore bianco.




C702 (PXD702A)

€ 5,90

## Scheda di prossimità ISO



**Scheda di prossimità ISO.** Lucida sui due lati, formato carta di credito, molto sottile e flessibile. Fessura verticale per fissaggio a clip, costruzione in PVC durevole, colore bianco. Idonea per stampa di foto ID di alta qualità.



C706 (PXD706A)

€ 8,60

**Scheda** portachiavi di prossimità



**Scheda portachiavi di prossimità.** Si attacca semplicemente ad un anello portachiavi, costruzione durevole in plastica trasparente bul. Completamente passiva (nessuna batteria richiesta).



C704 (PXD704B)

€ 10,50

**Software** gestione controllo centrali



- Possibilità di comunicazione tramite Internet (TCP/IP). Richiede il modulo Internet IP150
- Supervisione in tempo reale del sistema (visualizzazione dello stato del sistema, delle zone e dei guasti)
- Inserimento/disinserimento ed esclusione zone



**Programma software** in ambiente Windows™ per la telegestione delle opzioni antintrusione delle centrali DIGIPLEX EVO. Compatibile con Windows™ 98 e superiori.

NEWSEC (PXNEWSE)

€ 342,50

**Software** gestione controllo accessi

- Possibilità di comunicazione tramite Internet (TCP/IP). Richiede il modulo Internet IP150
- Supervisione in tempo reale del sistema (visualizzazione dello stato del sistema, delle zone e dei guasti)
- Inserimento/disinserimento ed esclusione zone



**Programma software** in ambiente Windows™ per la telegestione delle opzioni antintrusione e controllo accessi delle centrali DIGIPLEX EVO. Compatibile con Windows™ 98 e superiori.

NEWACC (PXNEWAC)

€ 631,50

**Telecomando** tipo portachiavi



- Possibilità di 5 diverse attivazioni



**Telecomando tipo portachiavi** con scheda di prossimità per controllo accessi integrata. Tasti retroilluminati, 4 tasti di attivazione, 5 canali. Resistente all'acqua. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

RAC1 (PXMWRA1)

€ 75,00

**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

RAC1/86 (PXMRA1)

€ 75,00

**Scheda** di prossimità



**Scheda di prossimità.** Design elegante, si attacca semplicemente ad un anello portachiavi, costruzione durevole in plastica, completamente passiva (nessuna batteria richiesta)



C705 QPN (PXD705B)

€ 9,10

**PRODOTTI CORRELATI**

Versione colore blu

C705 U7N (PXD705L)

€ 9,10

Versione colore verde

C705 A7C (PXD705G)

€ 9,10

Versione colore rosso

C705 QBN (PXD705R)

€ 9,10

**RIVELATORI COLLEGABILI SU BUS**

**Rivelatore** passivo d'infrarossi



- Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare
- Rilevatore digitale a doppio consenso
- Geometria Interlock del sensore



**Rivelatore passivo d'infrarossi.** Con piroelemento QUAD digitale indirizzabile, con collegamento su BUS. Portata m 12x12 ampio angolo 110°. Alta immunità alle interferenze con tecnologia digitale SHIELD™, elaborazione digitale del segnale, compensazione automatica della temperatura, elaborazione singola o doppia del segnale.

DM60 (PXDP60)

€ 89,00

**Rivelatore** passivo d'infrarossi



- Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare



**Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile.** Collegamento su BUS. Portata m 12x12 ampio angolo 110°. Alta immunità alle interferenze con tecnologia digitale SHIELD™, elaborazione digitale del segnale, compensazione automatica della temperatura, elaborazione singola o doppia del segnale.

DM50 (PXDP50)

€ 74,00

## Contatto magnetico

A

Contatto magnetico indirizzabile. Collegabile su BUS. Dimensioni mm 74x35x20.



ZC1 (PXDZC1)

€ 68,50

## Rivelatore passivo d'infrarossi

A

- Regolazione dei parametri tramite tastiera della centrale o a distanza con software di telegestione BabyWare
- Doppia ottica (2 sensori a doppio elemento e a doppio consenso)



Rivelatore passivo d'infrarossi digitale indirizzabile. Collegamento su BUS. Portata m 11x11 angolo 90°. Alta immunità agli animali domestici fino a kg 40. Alta immunità alle interferenze con tecnologia digitale SHIELD™, elaborazione digitale del segnale, compensazione automatica della temperatura, elaborazione singola o doppia del segnale.

DM70 (PXD70)

€ 97,50

## Doppio rivelatore digitale

A

- Super Pet Immunity con ottica geometrica per aumentare l'immunità agli animali
- Doppio rivelatore controllato da Full Authority Digital Electronics Control (FADEC)
- Protezione antirimozione e antiapertura
- Certificato EN 50131 Grado 3



Doppio rivelatore digitale. Per porte e finestre esterne/interne. Funzione antimascheramento, antistrisciamento, Pet immunity. Dimensioni mm 123x61x43.

NV35MX (PX-NV35MXN)

€ 159,00

## ACCESSORI SUGGERITI

Staffa a muro 90° per serie NV35

SB35 (PXMYN35B)

€ 21,00

## Rivelatore digitale

A

- Pet immune regolabile
- Programmazione con display
- Funzione antistrisciamento
- Certificato EN 50131 Grado 3



Rivelatore digitale indirizzabile per esterno a doppia tecnologia, doppio PIR e microonda con funzione antimascheramento e antistrisciamento. Portata m 15 x 15 angolo 90°, interruttore antomanomissione e antirimozione. Grado di protezione IP55. Elevata immunità animali domestici regolabile 10Kg, 15Kg e 20Kg.

NVX80 (PX-NVX80)

€ 416,50

## Rivelatore passivo d'infrarossi

A

- Doppia rilevazione antimascheramento ai due lati con rilevazione tramite IR attivi
- Contatto antimanomissione
- Avvisatore acustico incorporato escludibile
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Certificato EN 50131 Grado 2



Rivelatore passivo d'infrarossi antimascheramento digitale supervisionato per esterno/interno a barriera a doppio fascio, portata regolabile a m 3, m 5.25, m 7.5, m 10.5 e m 12 per lato. Custodia resistente agli urti ed alle temperature, completa di guarnizione stampata in gomma, con grado di protezione IP 64. Regolazione sensibilità e regolazione orizzontale a 0 o 3 gradi. Elevata immunità agli animali domestici fino a 40Kg.

NV780MX (PX-NV780M)

€ 276,00

## ACCESSORI SUGGERITI

Tettuccio antipioggia

780MRC (PXMYN780C)

€ 24,00

## Rivelatore PIR da soffitto

A

- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi automatico
- Software con algoritmo di schermatura digitale e sensibilità regolabile
- Elaborazione segnale singola o doppia



Rivelatore PIR da soffitto con sensore a doppio elemento, copertura 360° portata m 7x6 ad un'altezza di m 2.4 e portata m 11x6 ad un'altezza di m 3.7.

DG467 (PX-467)

€ 64,50

## Rivelatore acustico di rottura vetri

A

- Rilevazione accurata della rottura di vetri normali, temperati e laminati
- Interruttore antimanomissione
- Verifica funzionalità tramite strumento di prova Test Trek V2
- Due modalità di funzionamento: indirizzabile per le centrali DIGIPLEX EVO o convenzionale a relè



**Rivelatore acustico di rottura vetri**, con sensibilità regolabile: copertura fino a m 9 con sensibilità alta, e fino a m 4.5 con sensibilità bassa. Analisi completa dello spettro acustico ad infrasuono, filtri digitali su 7 frequenze, amplificatore digitale di guadagno e valutazione della variazione di frequenza, alta immunità alle interferenze EMI e RFI con filtro digitale.

DG457 (PXDP457)

€ 59,00

### ACCESSORI SUGGERITI

Strumento di prova Test Trek V2

459 (PX-TEST)

€ 170,50

## Rivelatore PIR per esterno con telecamera

A B\* E

- Telecamera a colori da 1.4 Megapixel con risoluzione 1280x720p
- Modello con Wi-Fi/Ethernet integrato
- Portata 12x12 m angolo 100°
- Immunità agli animali domestici
- Portata degli IR fino a 10 m



**Rivelatore passivo d'infrarossi con telecamera**, a colori incorporata. Fornisce un video HD (1280x720p) con audio di alta qualità. Consente agli utenti di vedere e ascoltare eventi e movimenti negli ambienti protetti, sempre e ovunque, direttamente da uno smartphone tramite l'App Insite GOLD. In caso di effrazione il rivelatore HD88 fornisce video HD a colori o (visione notturna) in bianco nero con audio di alta qualità dell'evento per la verifica visiva e il rapporto.

HD88 (PXD92HD88)

€ 439,00

\* Escluso centrali SPECTRA SP4000 e SP65

### ACCESSORI SUGGERITI

Staffa da parete

BR88O (PXD92HD88B)

€ 50,00

## Rivelatore passivo d'infrarossi

A

- Compensazione automatica della temperatura
- Funzione di sopravvivenza: l'indicatore LED di allarme può continuare la visualizzazione anche quando il rivelatore è in modalità risparmio energetico, senza compromettere la durata delle pile
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Rivelatore passivo d'infrarossi** digitale indirizzabile per esterno, con collegamento su BUS. Doppia ottica ed elevate prestazioni, portata m 11x11 angolo 90°, interruttore antimanomissione. Custodia resistente agli urti ed alle intemperie, con guarnizione stampata in gomma, con grado di protezione IP45. Sistema di filtraggio a doppia ottica e lente protetta agli UV, regolazione della sensibilità a più livelli. Temperatura di funzionamento: da -35°C a +50°C. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 40.

DG85W (PX-DG8W)

€ 225,00

### ACCESSORI SUGGERITI

Lente monopiano orizzontale

DG81 (PX-DG81)

€ 19,30

Lente effetto tenda

DG82 (PX-DG82)

€ 19,30

Squadretta a snodo per esterno

SB85 (PX-SB8W)

€ 21,50

## Rivelatore passivo d'infrarossi con telecamera

A B\* E

- Verifica evento allarme in HD con audio (jpg immagini fisse e file video H.264)
- Video on Demand (VOD) / Record on Demand (ROD)
- Telecamera con sensore da 1.4 mega pixel risoluzione 1280 x 720p
- Invio notifiche push
- Modello con Wi-Fi/Ethernet integrato
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Rivelatore passivo d'infrarossi con telecamera**, a colori incorporata. Fornisce un video HD (720p a colori) con audio di alta qualità. Consente agli utenti di vedere e ascoltare eventi e movimenti negli ambienti protetti, sempre e ovunque, direttamente da uno smartphone tramite l'App Insite GOLD. In caso di effrazione il rivelatore HD78F fornisce video HD a colori o (visione notturna) in bianco nero con audio di alta qualità dell'evento per la verifica visiva e il rapporto.

HD78F (PXD92HD8F)

€ 449,00

\* Escluso centrali SPECTRA SP4000 e SP65

### ACCESSORI SUGGERITI

Squadretta a snodo

HDB7 (PX-NV75B)

€ 16,00

**Ricevitore radio**
**B**

- 2 uscite programmabili
- Firmware aggiornabile localmente tramite interfaccia 307USB e software BabyWare
- Visualizzazione dell'intensità del segnale radio dei trasmettitori

**Ricevitore radio.** Gestisce 32 zone senza fili e 32 telecomandi portatili. Compatibile con le centrali SPECTRA SP. Possibilità di utilizzo con tutti i trasmettitori della serie MAGELLAN e i telecomandi REM15. Fornito con un telecomando REM15. Versione a 433MHz.


**RX1 (PXMWRX1)**
**€ 96,50**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz fornito con telecomando REM1/86

**RX1/86 (PXMXXR1)**
**€ 96,50**
**Telecomando design moderno**
**A B C D E**

- Possibilità di 5 diverse attivazioni
- Design moderno con finiture in acciaio inox
- Certificato EN50131 Grado 2



**Telecomando con design moderno** e sottile, tasti retroilluminati. 4 tasti di attivazione, 5 canali. Resistente all'acqua. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Vers. a 433MHz.

**REM15 (PXMWR15)**
**€ 70,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**REM15/86 (PXMXXR15)**
**€ 70,00**
**Telecomando bidirezionale tipo portachiavi**
**A B C D E**

- Tasto di interrogazione per conoscere lo stato del sistema
- Collegamento via radio bidirezionale



**Telecomando bidirezionale tipo portachiavi**, con tasti retroilluminati. 5 tasti di attivazione, 6 canali. Resistente all'acqua. Permette di conoscere lo stato del sistema con conferma acustica e visiva sul telecomando stesso. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

**REM2 (PXMWRE2)**
**€ 107,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**REM2/86 (PXMXXRE2)**
**€ 107,00**
**ACCESSORI SUGGERITI**

Clip per fissaggio alla cintura del telecomando REM2 o REM2/86

**REM2ACC (PXMXXVC20)**
**€ 7,40**
**Ricevitore radio bidirezionale**
**A B**

- 3 uscite programmabili di cui 1 a relè (5A)
- Programmazione dei trasmettitori tramite autoapprendimento
- Per aumentare la portata dei ricevitori radio è possibile utilizzare fino a 2 ripetitori RPT1 o RPT1/86
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Ricevitore radio bidirezionale.** Gestisce 32 zone senza fili e 32 telecomandi portatili (999 telecomandi portatili con le centrali EVO192). Fornito con 1 telecomando bidirezionale REM2. Compatibile con le centrali SPECTRA SP e DIGIPLX EVO: possibilità di utilizzo con tutti i trasmettitori della serie MAGELLAN, i telecomandi bidirezionali REM2, REM3 e REM25, fino a 16 moduli PGM senza fili 2WPGM, fino a 8 tastiere senza fili K32RF o K32IRF e fino a 2 ripetitori radio RPT1. Versione a 433MHz.

**RTX3 (PXMWRT3)**
**€ 219,50**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz fornito con 1 telecomando bidirezionale REM2/86

**RTX3/86 (PXMXXRT3)**
**€ 219,50**
**Telecomando design moderno**
**A B C D E**

- Tasto di interrogazione per conoscere lo stato del sistema
- Collegamento via radio bidirezionale
- Design moderno
- Disponibile nei colori bianco e nero



**Telecomando bidirezionale tipo portachiavi**, con 5 tasti di attivazione e 6 canali. Resistente all'acqua. Permette di conoscere lo stato del sistema con conferma acustica e visiva sul telecomando stesso. Fornito con 1 pila al litio tipo 2032. Versione a 433MHz colore nero

**REM25 BLACK (PXMWRE25B)**
**€ 112,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 433MHz colore bianco

**REM25 WHITE (PXMWRE25W)**
**€ 112,00**

Versione a 868MHz

**REM25 BLACK/86 (PXMXXRE25B)**
**€ 112,00**
**REM25 WHITE/86 (PXMXXRE25W)**
**€ 112,00**
**Ripetitore radio**
**B C D E**

- Aumenta notevolmente la copertura radio ripetendo i segnali provenienti dai trasmettitori
- Ogni centrale/ricevitore supporta 2 moduli ripetitore radio RPT1



**Ripetitore radio** per la ripetizione dei segnali provenienti dai sensori senza fili, dai telecomandi, dalle tastiere senza fili e dai moduli PGM senza fili. Completamente supervisionato dalla centrale che rilascia un'apposita segnalazione per mancanza rete e batteria bassa. Dispone di un ingresso zona (N.A./N.C.). Richiede trasformatore TF40/16 230Vc.a. e batteria. Versione 433MHz.

**RPT1 (PXMWRP1)**
**€ 246,50**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**RPT1/86 (PXMXXRP1)**
**€ 246,50**

### Mini-tastiera palmare bidirezionale **A B C D E**

- Tasto di attivazione e di richiesta informazioni posto in posizione protetta contro le attivazioni involontarie
- Visualizzazione diretta sulla mini-tastiera dell'intensità del segnale radio e della presenza di disturbi ambientali
- Compatibile con la modalità StayD
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Mini-tastiera palmare bidirezionale** tipo portachiavi, con 15 tasti di attivazione. Permette, per 2 aree indipendenti, l'inserimento al livello Totale, Notturmo, Perimetrale e Disinserito. Consente l'attivazione di 6 uscite logiche PGM con o senza la digitazione di un codice numerico di sicurezza. Permette di conoscere lo stato del sistema con conferma acustica e visiva sulla stessa mini-tastiera palmare. Fornita con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

REM3 (PXMWRE3) € 128,50

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

REM3/86 (PXMRE3) € 128,50

### Pulsante a un tasto programmabile **A B C D E**

- Fornito con cordino per utilizzo come pendaglio al collo
- LED indicazione stato batteria
- Certificato EN50131 Grado 2



**Pulsante a un tasto** programmabile come un telecomando con funzioni allarme aggressione, incendio e soccorso o attivazioni uscite PGM o inserimento sistema. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Colore bianco. Versione a 433MHz.

REM101 (PXMWR10W) € 64,50

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

REM101/86 (PXMWR10W) € 64,50

Versione a 433MHz, colore nero

REM101B (PXMWR10B) € 64,50

Versione a 868MHz, colore nero

REM101B/86 (PXMWR10B) € 64,50

#### ACCESSORI SUGGERITI

Braccialetto per REM101, colore bianco

B101 (PXMWB10G) € 14,00

Clip cintura per REM101, colore bianco

BC101 (PXMWB10) € 3,20

Staffa da parete per REM101, colore bianco

WB101 (PXMWB10) € 2,70

Braccialetto per REM101, colore nero

B101B (PXMWB10B) € 14,00

Clip cintura per REM101, colore nero

BC101B (PXMWB10B) € 3,20

Staffa da parete per REM101, colore nero

WB101B (PXMWB10B) € 2,70

### Mini-contatto magnetico **A B C D E**

**Mini-contatto magnetico** supervisionato per porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2450, colore bianco. Dimensioni mm 44x30x19. Versione a 433MHz.



DCT2 (PXMWDC2) € 112,50

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

DCT2/86 (PXMDC2) € 112,50

### Contatto magnetico supervisionato **A B C D E**

- 2 canali radio indipendenti



**Contatto magnetico** supervisionato per porte e finestre, 2 canali radio indipendenti. Lunga portata, possibilità di collegare 1 sensore esterno, 2 posizioni di fissaggio, interruttore antimanomissione. Fornito con 3 pile alcaline mini-stilo tipo AAA colore bianco. Dimensioni mm 124x45x33. Versione 433MHz.

DCT10 (PXMWDC0) € 104,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

DCT10/86 (PXMDC0) € 104,00

### Contatto magnetico supervisionato **A B C D E**

- 2 canali radio indipendenti
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Contatto magnetico** supervisionato per porte e finestre, 2 canali radio indipendenti. Possibilità di collegare 1 sensore esterno, interruttore antimanomissione. Fornito con 2 pile alcaline mini-stilo tipo AAA colore bianco. Dimensioni mm 112x32x25. Versione a 433MHz.

DCTXP2 (PXMWD2C) € 98,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz, colore bianco

DCTXP2/86 (PXMWD2C) € 98,00

Versione a 433MHz, colore marrone

DCTXP2/M (PXMWD2M) € 98,00

Versione a 868MHz, colore marrone

DCTXP2M/86 (PXMWD2M) € 98,00

**Contatto magnetico**
**A B C D E**

- Frequenza 433MHz o 868MHz selezionabile
- Fornito con pila alcalina 1.5V formato AAA
- Certificato EN50131 Grado 2
- Dimensioni 73 x 21 x 21 mm


**DCT6 (PXMYDCT6W)**
**€ 109,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione marrone

**DCT6/M (PXMYDCT6B)**
**€ 109,00**
**Rivelatore passivo**
**A B C D E**

- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi
- Compensazione automatica della temperatura
- Blocco di trasmissione di 3 minuti dopo 2 rilevazioni in 5 minuti, per risparmio energetico
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Rivelatore passivo** d'infrarossi analogico supervisionato, ottica singola, portata m 11x11 angolo 88.5°, interruttore antimanomissione e antirimozione. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 18. Fornito con 3 pile alcaline stilo tipo AAA. Versione a 433MHz.

**PMD2P (PXMWPM2)**
**€ 139,50**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**PMD2P/86 (PXMXP2)**
**€ 139,50**
**Rivelatore passivo**
**A B C D E**

- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi
- Compensazione automatica della temperatura
- Blocco di trasmissione di 3 minuti dopo 2 rilevazioni in 5 minuti, per risparmio energetico



**Rivelatore passivo** d'infrarossi digitale supervisionato, doppia ottica ed elevate prestazioni, portata m 11x11 angolo 90°, interruttore antimanomissione. Algoritmo di protezione digitale con regolazione della sensibilità, elaborazione singola o doppia del segnale. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 40. Fornito con 3 pile alcaline mini-stilo tipo AAA. Versione a 433 MHz.

**PMD75 (PXMWPM7)**
**€ 166,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**PMD75/86 (PXMXP7)**
**€ 166,00**
**Doppio rivelatore digitale**
**A B C D E**

- Soluzione esterna/interna per protezione di finestre e porte
- Super Pet immunity con ottica geometrica per aumentare l'immunità agli animali
- Protezione antirimozione e antiapertura
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Doppio rivelatore digitale** per porte e finestre esterne/interne. Funzione antimascheramento, antistrisciamento, Pet immunity. Frequenza 433MHz o 868MHz selezionabile. Colore bianco. Dimensioni mm 123x61x43.

**NV35MR (PXMYN35N)**
**€ 195,00**
**ACCESSORI SUGGERITI**

Staffa a muro 90° per serie NV35

**SB35 (PXMYN35B)**
**€ 21,00**
**Rivelatore passivo**
**A B C D E**

- Doppia rilevazione antimascheramento ai due lati con rilevazione tramite IR attivi
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Contatto antimanomissione
- Avvisatore acustico incorporato escludibile
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Rivelatore passivo** d'infrarossi antimascheramento digitale supervisionato per esterno/interno a barriera a doppio fascio, portata regolabile a m 3, m 5.25, m 7.5, m 10.5 e m 12 per lato. Custodia resistente agli urti ed alle temperature, completa di garanzia stampata in gomma, con grado di protezione IP 64. Regolazione sensibilità e regolazione orizzontale a 0 o 3 gradi. Elevata immunità agli animali domestici fino a 40Kg. Frequenza 433MHz o 868MHz selezionabile. Fornito con 3 pile alcaline stilo tipo AA.

**NV780MR (PXMYN780)**
**€ 320,00**
**ACCESSORI SUGGERITI**

Tettuccio antioggia

**780MRC (PXMYN780C)**
**€ 24,00**

# MG6250

Centrale con 2 aree, 64 zone senza fili con GPRS/GSM

**Se scegli il partner giusto raddoppi la sicurezza**

### Rivelatore passivo d'infrarossi



- Elaborazione del segnale brevettata con conteggio impulsi
- Compensazione automatica della temperatura
- Blocco di trasmissione di 3 minuti dopo 2 rilevazioni in 5 minuti, per risparmio energetico



**Rivelatore passivo d'infrarossi** digitale supervisionato per esterno, doppia ottica ed elevate prestazioni, portata m 11x11 angolo 90°, interruttore antimanomissione. Custodia resistente agli urti ed alle intemperie, con guarnizione stampata in gomma, con grado di protezione IP45. Sistema di filtraggio a doppia ottica e lente protetta agli UV, regolazione della sensibilità a più livelli. Elevata immunità agli animali domestici fino a kg 40. Fornito con 3 pile alcaline stilo tipo AA.

PMD85W (PXMWP8W)

€ 278,50

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD85W/86 (PXMXP8W)

€ 278,50

#### ACCESSORI SUGGERITI

Lente monopiano orizzontale

DG81 (PX-DG81)

€ 19,30

Lente effetto tenda

DG82 (PX-DG82)

€ 19,30

Squadretta a snodo per esterno

SB85 (PX-SB8W)

€ 21,50

### Doppio rivelatore passivo



- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi
- Compensazione automatica della temperatura



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, 28 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi. Portata m 12x24, angolo 90° (copertura fino a 180°), interruttore antimanomissione frontale e sulla rimozione della parete. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici. Fornito con pila al litio 3.6V. Versione a 433MHz.

PMD114FR (PXMW114F)

€ 857,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD114FR/86 (PXMW114F)

€ 857,00

### Rivelatore passivo d'infrarossi



- Gruppo ottico ruotabile
- Regolazione della portata da m 3 a m 12
- Compensazione automatica della temperatura
- Regolazione del tempo di blocco trasmissione da 10 sec. a 900 sec.



**Rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, 14 zone di rilevazione regolabile, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità, conteggio impulsi. Portata m 12x12, angolo 90°, interruttore antimanomissione frontale. Costruzione stagna. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 50°C. Elevata immunità ai piccoli animali domestici. Fornito con pila al litio 3.6V. Versione a 433MHz.

PMD114R (PXMW114)

€ 547,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

PMD114R/86 (PXMW114)

€ 547,00

#### ACCESSORI SUGGERITI

Piastra in acciaio inox

BW-24 (PTXBW24)

€ 37,50

Squadretta per fissaggio a palo

PTX-BP22 (PTXBP22)

€ 53,50

### Doppio rivelatore passivo



- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, 14 zone di rilevazioni regolabili, alta immunità ai falsi allarmi, regolazione sensibilità e conteggio impulsi, portata regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MG-VXI (PXMWVXI)

€ 420,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-VXI/86 (PXMWVXI)

€ 420,00

**Doppio rivelatore passivo**
**A B C D E**

- Doppio fascio con antimascheramento
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12 90° regolabile su 4 livelli



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, con antimascheramento, 14 zone di rilevazioni regolabili alta immunità ai falsi allarmi regolazione sensibilità e conteggio impulsi portata regolabile a m 2 m 5 m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-VXM (PXMWVXM)**
**€ 465,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**MG-VXM/86 (PXMVXM)**
**€ 465,00**
**Rivelatore a doppia tecnologia**
**A B C D E**

- Doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento
- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12 90° regolabile su 4 livelli



**Rivelatore a doppia tecnologia** PIR + microonda per esterno con antimascheramento 14 zone di rilevazioni regolabili alta immunità ai falsi allarmi regolazione sensibilità e conteggio impulsi portata regolabile a m 2 m 5 m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-VXD (PXMWVXD)**
**€ 500,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**MG-VXD/86 (PXMVXD)**
**€ 500,00**
**Doppio rivelatore passivo a 180°**
**A B C D E**

- Doppio fascio PIR
- Portata m 12 angolo 180° con fasci regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Logica SMDA
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, alta immunità ai falsi allarmi portata m 12 con apertura selezionabile sino a 180°. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-WXI (PXMWWXI)**
**€ 540,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**MG-WXI/86 (PXMWXI)**
**€ 540,00**
**Doppio rivelatore passivo a 180°**
**A B C D E**

- Doppio fascio PIR con antimascheramento
- Portata m 12 angolo 180° con fasci regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Logica SMDA
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra



**Doppio rivelatore passivo con antimascheramento** di infrarossi a doppio fascio per esterno, alta immunità ai falsi allarmi portata m 12 con apertura selezionabile sino a 180°. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-WXM (PXMWWXM)**
**€ 590,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**MG-WXM/86 (PXMWXM)**
**€ 590,00**
**Doppio rivelatore passivo**
**A B C D E**

- 14 zone di rilevazione regolabili
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12 90° regolabile su 4 livelli



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, con antimascheramento, 14 zone di rilevazione regolabili alta immunità ai falsi allarmi regolazione sensibilità e conteggio impulsi portata regolabile a m 2 m 5 m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP55. Versione corpo nero con cornice bianca. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-VXSM (PXMWVXSM)**
**€ 490,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz, corpo nero e cornice bianca

**MG-VXSM/86 (PXMVXSM)**
**€ 490,00**

Versione a 433MHz, corpo bianco e cornice bianca

**MG-VXSMW (PXMWVXSMW)**
**€ 490,00**

Versione a 868MHz, corpo bianco e cornice bianca

**MG-VXSMW/86 (PXMVXSMW)**
**€ 490,00**

### Rivelatore a doppia tecnologia

A B C D E

- Alta immunità ai falsi allarmi
- Immunità animali domestici
- Installazione e regolazione semplificati
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20
- Regolazione sensibilità e conteggio impulsi
- Rilevazione a m 12 90° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione



**Rivelatore a doppia tecnologia** PIR + microonda per esterno con antimascheramento, 14 zone di rilevazioni regolabili alta immunità ai falsi allarmi regolazione sensibilità e conteggio impulsi portata regolabile a m 2 m 5 m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90°. Custodia IP55. Versione corpo nero con cornice bianca. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MG-VXSD (PXMVXSD)

€ 520,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz, corpo nero e cornice bianca

MG-VXSD/86 (PXMVXSD)

€ 520,00

Versione a 433MHz, corpo bianco e cornice bianca

MG-VXSDW (PXMVXSDW)

€ 520,00

Versione a 868MHz, corpo bianco e cornice bianca

MG-VXSDW/86 (PXMVXSDW)

€ 520,00

### Doppio rivelatore passivo a 180°

A B C D E

- Doppio fascio PIR
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00
- Portata m 12 angolo 180° regolabile con montaggio basso e m9 con montaggio alto
- Funzione antimascheramento
- Logica SMDA per disturbi ambientali
- Installazione e regolazione semplificati
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno con antimascheramento, alta immunità ai falsi allarmi portata m 12 con apertura selezionabile sino a 180°. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MG-WXSM (PXMWXSM)

€ 730,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-WXSM/86 (PXMWXSM)

€ 730,00

### Rivelatore a doppia tecnologia 180°

A B C D E

- Doppio fascio PIR + microonda
- Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00
- Portata m 12 angolo 180° regolabile con montaggio basso e m9 con montaggio alto
- Funzione antimascheramento
- Logica SMDA per disturbi ambientali
- Installazione e regolazione semplificati
- Impostazione individuale allarme destra/sinistra



**Rivelatore a doppia tecnologia** PIR + microonda per esterno con antimascheramento, alta immunità ai falsi allarmi portata m 12 con apertura selezionabile sino a 180°. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MG-WXSD (PXMWXSD)

€ 670,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-WXSD/86 (PXMWXSD)

€ 670,00

### Rivelatore passivo

A B C D E

- 94 zone di rilevazione regolabili
- Portata regolabile su 4 livelli
- Immunità animali domestici
- Altezza d'installazione da m 2.5 a m 3.0
- Regolazione sensibilità PIR e antimascheramento
- Doppia schermatura conduttiva del piroelemento



**Rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, con antimascheramento, 94 zone di rilevazione alta immunità ai falsi allarmi regolazione portata a m 4 m 5.5 m 9 e m 12 angolo 85° completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MG-HX40RAM (PXMWHX4)

€ 550,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-HA40RAM/86 (PXMWHX4)

€ 550,00

### Rivelatore passivo

A B C D E

- Rilevazione fino a 24 m con fascio molto stretto
- 20 zone di rilevazione ad alta intensità
- Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione
- Funzione antimascheramento
- Doppia schermatura conduttiva del piroelemento
- Altezza di installazione da m 2.5 a m 3



**Rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, con antimascheramento, 20 zone di rilevazione alta immunità ai falsi allarmi regolazione portata a m 6.5 m 10 m 13 m 18 e m 24 completo di staffa e tettuccio. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MG-HX80RAM (PXMWHX8)

€ 610,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-HX80RAM/86 (PXMWHX8)

€ 610,00

**Rivelatore** passivo


- Alta immunità ai falsi allarmi
- Regolazione sensibilità su tre livelli
- Rilevazione a lunga portata m 24
- Funzione di limitazione della portata di rilevazione



**Rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, 4 zone di rilevazioni regolabili alta immunità ai falsi allarmi regolazione sensibilità portata regolabile a m 2 m 5 m 8 e m 12 per lato. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-BX80NR (PXMWBX8)**
**€ 430,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**MG-BX80NR/86 (PXMVBX8)**
**€ 430,00**
**Doppio rivelatore** passivo


- Doppio fascio PIR
- Logica SMDA per disturbi ambientali
- Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)
- Installazione e regolazione semplificati
- Rilevazione a m 24 180° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, ampiezza m 24 m 12 per lato con apertura selezionabile sino a 180° 4 zone. Limite di distanza PIR da m 2,5 a m 12 (5 livelli). Custodia IP55. Versione corpo nero con cornice bianca. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-BXSR (PXMWBXSR)**
**€ 470,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz, corpo nero e cornice bianca

**MG-BXSR/86 (PXMVBXSR)**
**€ 470,00**

Versione a 433MHz, corpo bianco e cornice bianca

**MG-BXSRW (PXMWBXSRW)**
**€ 470,00**

Versione a 868MHz, corpo bianco e cornice bianca

**MG-BXSR/86 (PXMVBXSRW)**
**€ 470,00**
**Doppio rivelatore** passivo


- Doppio fascio PIR
- Funzione antimascheramento
- Logica SMDA per disturbi ambientali
- Uscite individuali del segnale (destra e sinistra)
- Installazione e regolazione semplificati
- Rilevazione a m 24 180° regolabile su 4 livelli
- Contatto antimanomissione e antirimozione



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno con antimascheramento, ampiezza m 24 m 12 per lato con apertura selezionabile sino a 180° 4 zone. Limite di distanza PIR da m 2,5 a m 12 (5 livelli). Custodia IP55. Versione corpo nero con cornice bianca. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

**MG-BXSM (PXMWBXSM)**
**€ 510,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz, corpo nero e cornice bianca

**MG-BXSM/86 (PXMVBXSM)**
**€ 510,00**

Versione a 433MHz, corpo bianco e cornice bianca

**MG-BXSMW (PXMWBXSMW)**
**€ 510,00**

Versione a 868MHz, corpo bianco e cornice bianca

**MG-BXSM/86 (PXMVBXSMW)**
**€ 510,00**
**Rivelatore** a doppia tecnologia


- Doppia tecnologia PIR + microonda
- Antimascheramento
- Tamper antiapertura
- Sensibilità PIR e microonda regolabile
- Intervallo tra gli allarmi regolabile
- Grado di protezione IP54



**Rivelatore a doppia tecnologia** PIR + microonda per esterno con antimascheramento, portata m 9. Fornisce una protezione perimetrale a tenda creando una barriera che rileva la presenza di un intruso prima che faccia irruzione negli ambienti interni. Custodia IP54. Versione bianca. Fornito con pila al litio 3.6V. Versione a 433MHz.

**MG-131A (PXMW131A)**
**€ 300,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz, colore bianco

**MG-131A/86 (PXMW131A)**
**€ 300,00**

Versione a 433MHz, colore marrone

**MG-131AM (PXMW131AM)**
**€ 300,00**

Versione a 868MHz, colore marrone

**MG-131AM/86 (PXMW131AM)**
**€ 300,00**

### Doppio rivelatore passivo



- Portata a raggio stretto m 5/m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno, alta immunità ai falsi allarmi regolazione sensibilità portata regolabile a m 2 e m 5. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MGFIT (PXMWFIT)

€ 300,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-FIT/86 (PXMXFIT)

€ 300,00

### Rivelatore passivo effetto tenda



- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- Compensazione automatica della temperatura



**Rivelatore passivo d'infrarossi** ad effetto tenda supervisionato, doppia ottica, per protezioni verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3,6V. Colore bianco. Dimensioni mm 290x40x30. Versione a 433MHz.

MG-10BX (PXMW10BX)

€ 240,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz colore bianco

MG-10/86BX (PXMW10BX)

€ 240,00

Versione a 433MHz colore marrone

MG-10MX (PXMW10MX)

€ 240,00

Versione a 868MHz colore marrone

MG-10/86MX (PXMW10MX)

€ 240,00

### Doppio rivelatore passivo



- Antimascheramento digitale
- Portata a raggio stretto m 5/m 2
- Flessibilità di rotazione 190°
- Immunità animali domestici
- Logica di analisi SMDA
- Doppia schermatura conduttiva dei sensori
- Logica intelligente AND



**Doppio rivelatore passivo** di infrarossi a doppio fascio per esterno con antimascheramento, alta immunità ai falsi allarmi regolazione sensibilità portata regolabile a m 2 e m 5. Custodia IP55. Fornito con pila al litio 3V. Versione a 433MHz.

MGFITAM (PXMWFITAM)

€ 380,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-FITAM/86 (PXMWFITAM)

€ 380,00

### Rivelatore passivo antimascheramento



- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- Il rivelamento del mascheramento viene eseguito tramite due IR attivi



**Rivelatore passivo d'infrarossi** con antimascheramento ad effetto tenda supervisionato, doppia ottica, per protezioni verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3,6V. Colore bianco. Dimensioni mm 290x40x30. Versione a 433MHz.

MG-10BAM (PXMW10BAM)

€ 280,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz colore bianco

MG-10/86BAM (PXMW10BAM)

€ 280,00

Versione a 433MHz colore marrone

MG-10MAM (PXMW10MAM)

€ 280,00

Versione a 868MHz colore marrone

MG-10/86MAM (PXMW10MAM)

€ 280,00

**Rivelatore** doppia tecnologia

**A B C D E**

- Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2
- Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off
- Il rivelamento del mascheramento viene eseguito tramite due IR attivi



**Rivelatore doppia tecnologia** (PIR + Microonda) con antimascheramento ad effetto tenda supervisionato, doppia ottica, per protezioni verticali dall'alto di porte e finestre. Interruttore antimanomissione. Fornito con 1 pila al litio 3,6V 3,2 Ah. Colore bianco. Dimensioni mm 290x40x36. Versione a 433MHz.

**MG-10BDAM (PXMW10BDAM)**
**€ 360,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz colore bianco

**MG-10/86BDAM (PXMW10BDAM)**
**€ 360,00**

Versione a 433MHz colore marrone

**MG-10MDAM (PXMW10MDAM)**
**€ 360,00**

Versione a 868MHz colore marrone

**MG-10/86MDAM (PXMW10MDAM)**
**€ 360,00**
**Rivelatore a filo** per tapparelle

**A B C D E**


**Rivelatore a filo** per tapparelle supervisionato, interruttore antimanomissione. Possibilità di gestire anche, su un altro canale, il contatto magnetico, colore bianco. Fornito con 2 pile alcaline mini-stilo tipo AAA. Versione a 433MHz.

**MG-TAP (PXMWTAP)**
**€ 128,00**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz, contatto magnetico colore bianco

**MG-TAP/86 (PXMXTAP)**
**€ 128,00**

Versione a 433MHz, contatto magnetico colore marrone

**MG-TAP/M (PXMWTAM)**
**€ 128,00**

Versione a 868MHz, contatto magnetico colore marrone

**MG-TAP/M/86 (PXMXTAM)**
**€ 128,00**
**Rivelatore** accelerometrico

**A B C D E**

- Regolazione sensibilità normale e alta
- Protezione contro l'apertura e la rimozione del rivelatore
- Ideale per la protezione di opere d'arte e oggetti di valore, anche durante mostre temporanee



**Il rivelatore accelerometrico** è basato su un dispositivo accelerometro 3D che misura continuamente la sua posizione rispetto al suolo. La funzione "movimento parziale" permette agli oggetti di essere spostati per un tempo di quattro secondi senza provocare l'invio del segnale d'allarme. Quando la funzione "movimento parziale" è abilitata un allarme verrà segnalato solo dopo cinque o sette secondi di movimento. Dimensioni mm 75x27x6. Fornito con 1 pila al litio 3V tipo 2032. Versione a 433MHz.

**GS250 (PXMW250)**
**€ 128,50**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**GS250/86 (PXMW250)**
**€ 128,50**

**Una protezione a regola d'arte**
**Gpower GS250**

 Rivelatore accelerometrico  
 pluriassiale senza fili

### Rivelatore d'urti

A B C D E

**Rivelatore d'urti** supervisionato con sensore piezoelettrico in un unico contenitore, interruttore antimanomissione. Possibilità di gestire anche il contatto magnetico, colore bianco. Fornito con 2 pile alcaline mini-stilo tipo AAA. Versione a 433MHz.



MG-IMPA (PXMWIMPA)

€ 130,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz colore bianco

MG-IMPA/86 (PXMIMP)

€ 130,00

Versione a 433MHz colore marrone

MG-IMPM (PXMWIMPM)

€ 130,00

Versione a 868MHz colore marrone

MG-IMPM/86 (PXMIMP)

€ 130,00

### Rivelatore fotoelettronico di fumo

A B C D E

- Cicalino incorporato 85dB a 3 metri
- Tasto di prova
- LED di visualizzazione stato



**Rivelatore fotoelettronico** di fumo supervisionato, fissaggio a soffitto, colore bianco. Fornito con pila al litio 3V CR123A. Versione a 433MHz.

SD360 (PXMW360)

€ 215,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz


SD360/86 (PXM360)

€ 215,00

### Modulo uscita PGM senza fili

A B C D E

- Opzione di allarme per mancata comunicazione radio (attiva l'uscita PGM se viene persa la comunicazione bidirezionale con la centrale o il ricevitore)
- Disattivazione uscita PGM dopo evento o temporizzazione



**Modulo uscita PGM senza fili**, bidirezionale. Dispone di 1 uscita relè 5A programmabile per inserimento/disinserimento, allarme, attivazione da telecomando, o altri eventi. 1 ingresso zona. Colore bianco. Dimensioni mm 124x45x33. Non compatibile con centrale SPECTRA SP4000. Versione a 433MHz.

2WPGM (PXMWPG2)

€ 139,50

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

2WPGM/86 (PXMXP2)

€ 139,50

### Rivelatore d'urti

A B C D E

**Rivelatore d'urti supervisionato** con sensore piezoelettrico, interruttore antimanomissione. Possibilità di gestire anche, su un altro canale, il contatto magnetico, colore bianco. Versione a 433MHz.



MG-IMP (PXMWIMP)

€ 140,00

#### PRODOTTI CORRELATI

Versione a 868MHz

MG-IMP/86 (PXMIMP)

€ 140,00

Versione a 433MHz colore marrone

MG-IMP-M (PXMWIMP-M)

€ 140,00

Versione a 868MHz colore marrone

MG-IMP-M/86 (PXMIMP-M)

€ 140,00

### Rivelatore termico fisso

A B C D E

- Cicalino incorporato
- Tasto di prova
- LED di visualizzazione stato



**Rivelatore termico fisso** temperatura 58°C, supervisionato, fissaggio a soffitto. Fornito con pila alcalina 9 V. Versione a 433MHz.

WH588P (PXMWH588)

182,00

### Rivelatore di allagamento

A B C D E

- Tamper per segnalare spostamenti involontari
- Frequenza 433/868 MHz selezionabile
- Indicatore LED blu e piezo
- Può comandare una valvola usando un PGM
- Indicatore LED blu e piezo
- Firmware aggiornabile
- Staffa da pavimento inclusa
- IP67



**Rivelatore di allagamento** bidirezionale progettato per innescare un allarme in caso di contatto con l'acqua, riducendo al minimo il rischio di gravi danni per perdite o alluvioni mentre sei a casa o fuori casa.

WD1 (PXYWD1)

249,00

#### ACCESSORI SUGGERITI

Sensore remoto

ES1 (PXYDES1)

€ 79,00

**Sirena per esterno**
**A B C D E**

- Design elegante e sottile
- Fino a 4 sirene interne o esterne senza fili per centrale, 8 su centrali EVO e EVOHD
- Segnalazione acustica e visiva per inserimento/disinserimento
- Intensità sonora sirena 100dB
- Certificato EN 50131 Grado 2



**Sirena per esterno** senza fili bidirezionale completamente supervisionata dalla centrale per batteria bassa e manomissione. Compatibile con centrali MAGELLAN MG6250, MG5000/MG5050 e MG5075 versione 4.0 o superiore e centrali SPECTRA SP (esclusa centrale SP4000) con ricevitore radio RTX3 e con tastiera L32LX, centrale EVO192 versione 3.20 o superiore e centrale EVOHD versione 1.20 o superiore. Dimensioni mm 134x217x51. Richiede 3 pile alcaline 1.5V formato "C". Versione a 433MHz.

**SR130 (PXMWSR130)**
**€ 203,50**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**SR130/86 (PXMCSR130)**
**€ 203,50**
**Sirena per esterno**
**A B C D E**

- Fino a 4 sirene interne o esterne senza fili per centrale, 8 su centrali EVO e EVOHD
- Segnalazione acustica e visiva per inserimento/disinserimento
- Intensità sonora sirena 100dB
- Certificato EN50131 Grado 2



**Sirena per esterno** senza fili bidirezionale completamente supervisionata dalla centrale per batteria bassa e manomissione. Compatibile con centrali MAGELLAN MG6250, MG5000/MG5050 e MG5075 versione 4.0 o superiore, centrali SPECTRA SP (esclusa centrale SP4000) con ricevitore radio RTX3 e con tastiera K32LX, centrale EVO192 versione 3.20 o superiore e centrale EVOHD versione 1.20 o superiore. Richiede 3 pile alcaline 1.5V formato "D" (LR20 cod. ULLR20). Versione a 433MHz.

**SR150 (PXMWSR150)**
**€ 353,50**
**PRODOTTI CORRELATI**

Versione a 868MHz

**SR150/86 (PXMCSR150)**
**€ 353,50**

# ESTENDI I CONFINI DELLA SICUREZZA

## NV780M/NV780MR

**RIVELATORI DIGITALI DA ESTERNO**  
 DOPPIA VISIONE LATERALE  
 4 DOPPI SENSORI  
 CON ANTIMASCHERAMENTO  
 E PET IMMUNITY

**S E R I E**  
**ENVY**



## Ricevitore digitale su rete IP

A B C E

- > Supervisione di 1024 centrali d'allarme PARADOX munite di modulo IP150
- > 2 porte Ethernet di ricezione (EWAN1 e WAN2)
- > 2 porte seriali COM1 per il collegamento al software di gestione e COM2 per il collegamento ad una stampante



**Ricevitore digitale** su rete IP. Gli eventi sono trasmessi al software di gestione della Centrale di Sorveglianza. Tutto questo è realizzato tramite un protocollo proprietario codificato di comunicazione tra la centrale d'allarme, il modulo IP150 e il ricevitore digitale IPR512. Il ricevitore digitale IPR512 supervisiona anche tutte le 1024 connessioni (presenza della centrale d'allarme con il modulo di comunicazione IP) in un sistema configurato.

IPR512 (PXDIP512)

€ 1.284,00

## Software emulatore

A B C E

- > Ingresso selezionabile (porta IP o modem GSM/GPRS) e uscita porta COM
- > Registra, visualizza e gestisce i dispositivi IP e GPRS senza dover modificare la programmazione della centrale
- > Memorizza e gestisce gli eventi in arrivo



**Software emulatore** ricevitore IPR512 GPRS/IP, con un numero illimitato di clienti. Converte il segnale in arrivo da un dispositivo IP PARADOX in un formato di comunicazione selezionabile tra i protocolli ADEMC0 685, SURGARD MLR2 o RADIONICS 6500 ed invia queste comunicazioni al PC. Gli eventi ricevuti vengono convertiti e memorizzati tramite l'applicazione in formato CID prima di essere inviati alla porta di uscita nel formato selezionato.

IPRS-7 (PXDIPRS-7)

Gratuito

## Combinatore telefonico

A B C E

- > Programmazione tramite telefono locale o remoto
- > Fino a 4 numeri telefonici
- > 1 codice installatore e 4 codici utenti



**Combinatore telefonico** a sintesi vocale, interrogabile a distanza con risposte vocali. 4 ingressi d'allarme, 2 uscite logiche programmabili.

VD710 (PX-710V)

€ 177,00

## Gateway KNX

A E

Gateway di comunicazione tra una centrale antintrusione e un BUS come KNX IP



HS-GIB (HEHSGIB)

netto € 570,00

## ACCESSORI SUGGERITI

Alimentatore da pannello e guida DIN 10W

HS-AMR (HEHSAMR)

netto € 80,00

Convertitore KNX / IP

HS-KNXIP (HEHKNXIP)

netto € 400,00

## Hesa.net per gestione allarmi

A B C D E

- > Completo di hardware miniPC in tecnologia Windows - 4Gb Ram - 64Gb HD
- > Web Server IIS - database MySQL
- > Protocolli IP gestiti: NAI Protocol, SIAIP DC-09 (Quaranta, Ksenia, Inim, Ajax), ELDES, OH Net Rec (Networx, Master), IPRS-7 (Paradox), SURGARD
- > Funzione Gateway Protocolli in uscita: SURGARD, ADEMC0685, CP220
- > Funzione alta affidabilità: due HESANET possono lavorare in alta affidabilità con il dB in cluster (le licenze aggiuntive vanno caricate solo sulla macchina primaria)
- > Interfaccia Web per configurazione e gestione:
  - Anagrafica di base
  - Configurazione protocolli input
  - Configurazione protocolli output
  - Configurazione SMS (occorre HNET-GSM),
  - Configurazione Email,
  - Configurazione App cnetRemote,
  - Gestione notifiche PUSH,
  - unzione Storico Eventi,
  - nr. 50 Codici di Attivazione per configurazione sistemi,
  - nr. 50 Chiavi di Attivazione APP cnetRemote
- > Conforme UNI EN 50518



**Applicativo base** per la ricezione e gestione degli eventi e allarmi da centrali intrusione

HEHNET (HEHNET)

netto 1.950,00

## PRODOTTI CORRELATI

Modem GSM - GPRS per invio SMS da HESANET

HNET-GSM (HEHNETGSM)

netto € 667,00

Ricevitore multiprotocollo su linea PSTN

HNET-RIC (HEHNRIC)

netto € 2.000,00

Applicativo base per la ricezione e gestione degli eventi e allarmi da centrali intrusione da installare su macchina virtuale

HEHNETV (HEHNETV)

netto € 2.350,00

Codice di attivazione per 1 centrale intrusione

HNET-1CA (HEHNET1CA)

netto € 85,00

Codice di attivazione per 10 centrali intrusione

HNET-10CA (HEHNET10CA)

netto € 650,00

Codice di attivazione per 50 centrali intrusione

HNET-50CA (HEHNET50CA)

netto € 2.500,00

Codice di attivazione per 1 QR code per connessione su app di 1 centrale intrusione

HNET-1QR (HEHNET1QR)

netto € 16,00

Codice di attivazione per 10 QR code per connessione su app di 10 centrali intrusione

HNET-10QR (HEHNET10QR)

netto € 120,00

Codice di attivazione per 50 QR code per connessione su app di 50 centrali intrusione

HNET-50QR (HEHNET50QR)

netto € 500,00

Sistema di registrazione locale fino a 8 flussi video RTSP collegabile a Hesa.net per la visione del pre e post allarme

HNET-VA (HNETVA)

netto € 499,00

Sistema di gestione chiamate VoIP da Hesa.net a telefoni VoIP (1 chiamata live per volta)

HNET-VS (HNETVS)

netto € 499,00

Terminale VoIP da installare da cliente per eseguire chiamate con risposta automatica e audio bidirezionale

HNET-VT (HNETVT)

netto € 560,00

## Rivelatore IR passivo



- Rilevatore di movimento ad infrarossi completamente gestito da software digitale
- Dimensioni ridotte, ma facile da installare senza rimozione del circuito
- Lente sferica di terza generazione, la lente fresnel più avanzata nel settore
- Fornito con squadretta a snodo
- Certificato EN50131 Grado 2



**Rivelatore PIR** con sensore a doppio elemento, angolo 90°, portata m 10x10. Immunità agli animali domestici fino a Kg 16.

NV5 (PX-NV5)

€ 26,80

## PRODOTTI CORRELATI

Versione con fasci antistrisciamento

NV5SC (PX-NV5SC)

€ 29,50

## Rivelatore PIR



- Innovativa linea semplice ed esclusiva
- Design moderno adatto a qualsiasi ambiente
- Dimensioni ridotte mm 77x51x36
- Include supporto per montaggio ad angolo



**Rivelatore PIR** con sensore a doppio elemento, angolo 85°, portata m 11x11.

DG483 Elegance (PX-483)

€ 38,60

## Rivelatore PIR



- Elevata affidabilità e stabilità di funzionamento
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori digitali di movimento
- Certificato EN50131 Grado 2



**Rivelatore PIR** con sensore a doppio elemento, ampio angolo 110°, portata m 12x12.

DG55 (PX-402)

€ 33,20

## Rivelatore PIR



- Doppia rilevazione digitale contrapposta
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori digitali di movimento
- Certificato EN50131 Grado 2



**Rivelatore PIR** con piroelemento QUAD a geometria "Interlock", ampio angolo 110°, portata m 12x12.

DG65 (PX-404)

€ 48,50

## Rivelatore PIR



- Elevata affidabilità ed immunità ai falsi allarmi
- Fornisce una superiore immunità agli animali domestici utilizzando una combinazione brevettata di elementi ottici avanzati e tecnologia di elaborazione digitale
- Doppia rilevazione digitale contrapposta
- Certificato EN50131 Grado 2



**Rivelatore PIR** con doppia ottica (2 sensori a doppio elemento contrapposti), angolo 90°, portata m 11x11. Immunità agli animali domestici fino a Kg 40.

DG75 (PX-406)

€ 63,50

## Doppio rivelatore digitale



- Soluzione esterna/interna per protezione di finestre e porte
- Super Pet immunity con ottica geometrica per aumentare l'immunità agli animali
- Doppio rivelatore controllato da Full Authority Digital Electronics Control (FADEC)
- Certificato EN 50131-2-2 Grado 2



**Doppio rivelatore digitale** per porte e finestre esterne/interne. Funzione antimascheramento, antistrisciamento, Pet immunity. Colore bianco. Dimensioni mm 123x61x43.

NV35M (PX-NV35MN)

€ 159,00

## ACCESSORI SUGGERITI

Staffa a muro 90° per serie NV35

SB35 (PXMYN35B)

€ 21,00

## Rivelatore digitale a doppia tecnologia



- LED a3 colori per la visualizzazione dello stato di rilevazione
- Funzione antimascheramento che rileva il tentativo di accendere il sensore ponendo degli oggetti nel suo campo visivo o spruzzandolo con della vernice



**Rivelatore digitale** a doppia tecnologia (infrarossi e microonde) con funzione anti-mascheramento. Angolo 90°, portata m 12x12.

525DM (PX-525AM)

€ 85,00

## Rivelatore PIR



- Costruzione esclusivamente con tecnologia SMD
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori analogici di movimento



**Rivelatore PIR** ampio angolo 110°, portata m 11x11 e fino a m 15 per i fasci centrali. Elaborazione del segnale con conteggio impulsi automatico con 2 livelli programmabili.

476+ (PX-476+)

€ 26,80

### PRODOTTI CORRELATI

Versione con immunità agli animal domestici

476PET (PX-476P)

€ 28,00

### LENTI OPZIONALI

Le lenti sotto riportate sono compatibili con i rivelatori 476+, 476PET, DG55, DG65, DM50, DM60, 525AM, PMD2P e PMD2P/86. Le portate indicate possono variare secondo il rivelatore utilizzato. Si raccomanda di verificare le caratteristiche tecniche del rivelatore.

Lente ampio angolo 140°, portata m 16

WA2 (PX-WA2)

€ 11,80

Lente ampio angolo 140°, portata m 16

WA3 (PX-WA3)

€ 11,80

Lente lunga portata m 30

LR1 (PX-LR1)

€ 11,80

Lente lunga portata m 27

LR2 (PX-LR2)

€ 11,80

Lente lunga portata m 27

LR3 (PX-LR3)

€ 11,80

Lente lunga portata m 30.4

LR4 (PX-LR4)

€ 11,80

Lente monopiano orizzontale per animali domestici

PE1 (PX-PE1)

€ 11,80

Lente effetto tenda portata m 13x6

CU1 (PX-CU1)

€ 11,80

## Rivelatore piezoelettrico



- Cinque livelli di regolazione della sensibilità
- Interruttore antimanomissione



**Rivelatore piezoelettrico** ad alta sensibilità per la protezione di casseforti, copertura per un raggio di m. 2.5.

950 (PX-950)

€ 193,00

## Rivelatore PIR



- Posizione della lente regolabile (0° o 10°)
- Tensione di funzionamento selezionabile a 12Vc.c. 24Vc.c.
- Durata del segnale d'allarme regolabile
- Prestazioni comuni a tutti i rivelatori analogici di movimento



**Rivelatore PIR** con copertura verticale, per protezioni a tenda o comando di porte automatiche. Portata m 6x4.5 (protezione a tenda) o m 2x1.5 (comando di porte automatiche).

460 (PX-460)

€ 63,50

### ACCESSORI SUGGERITI

Squadretta a snodo per rivelatori PIR

SB469 (PX-469)

€ 9,70

### PILE DI RICAMBIO

**Nota Importante:** Le pile fornite a corredo nei trasmettitori senza fili servono solo a scopo dimostrativo e di prova delle apparecchiature. Si raccomanda la loro sostituzione con pile nuove prima dell'installazione.

Batteria 4.8Vc.c. 1.200mAh al NiMH per centrali MAGELLAN MG-6250

MG-BAT6250 (PXMW625BAT)

€ 39,50

Confezione di 10 pile alcaline Duracell 1.5V mini-stilo tipo AAA

MN2400/10 (ULAAA1)

€ 13,00

Confezione di 100 pile alcaline Duracell 1.5V mini-stilo tipo AAA

MN2400/100 (ULAAA2)

€ 120,00

Confezione di 10 pile alcaline Duracell 1.5V stilo tipo AA

MN1500/10 (ULAA1)

€ 13,00

Confezione di 100 pile alcaline Duracell 1.5V stilo tipo AA

MN1500/100 (ULAA2)

€ 120,00

Pila alcalina MN1300 1.5V formato "D"

LR20 (ULLR20)

€ 3,70

Confezione di 10 pile alcaline 1.5V formato "C"

MN1400/10 (ULC1)

€ 28,00

Confezione di 50 pile alcaline 1.5V formato "C"

MN1400/50 (ULC2)

€ 130,00

Confezione di 10 pile al litio 2032 3V in "blister"

2032C (LR2032C)

€ 28,00

Plateau di 20 pile al litio 2032 3V sfuse

2032V (LR2032V)

€ 36,00

Confezione di 10 pile al litio 3V in "blister"

2450C (LR2450C)

€ 87,00

Pila al litio 3.6V formato AA 2.6Ah

LS14500 (LA14500)

€ 14,00

Confezione di 10 pile alcaline 9V

UL9-1 (UL9-1)

€ 40,00

Confezione di 50 pile alcaline 9V

UL9-2 (UL9-2)

€ 185,00

Pila al litio 3.6V 3600mAh

XL-100F/C (LAXL100F/C)

€ 15,00

Pila al litio 3V 1400mAh con connettore Molex

CR123 MOLEX (UL123CFM)

€ 22,00

**Software** in ambiente Windows


- Carico/scarico dati tramite GPRS (38K/bps), IP (128k/bps) o USB 2.0 (12M/bps)
- Stesso software per utenti e installatori
- Capacità di multi-clienti e multi-utenti
- Controllo aggiornamento firmware di centrale e moduli



**Software** in ambiente Windows per la telegestione delle centrali SPECTRA SP, MAGELLAN MG5000 /MG5050, MG5075, MG6250 e EVO. Compatibile con Windows Vista e superiori.

BabyWare (PXUDS21)

**Gratuito**
**Valigetta dimostrativa**


**Valigetta dimostrativa** del funzionamento del Sistema MAGELLAN. Comprende 1 Centrale MG-6250 completa di trasformatore a spina, 1 cavo per il collegamento telefonico, 1 telecomando standard a 2 canali bidirezionale REM2, 1 contatto magnetico lunga portata a 2 canali DCT10, 1 contatto magnetico standard a 2 canali DCTXP2, 1 mini-contatto magnetico DCT2, 1 rivelatore PMD2P, 1 rivelatore PMD75, 1 rivelatore per esterno PMD85W.

**Ideale per la dimostrazione e la vendita dei sistemi MAGELLAN**



MG-DEMO6 (PXMxDEM6)

**€ 1.530,50**
**Valigetta dimostrativa**


**Valigetta dimostrativa** centrale DIGIPLEX EVO. Comprende 1 centrale EVO192, 1 tastiera K641+, 1 tastiera TM50 colore bianco anodizzato e 1 tastiera K641LX, 1 telecomando REM2, 1 alimentatore PA12.



EVO-DEMO5 (PXD-DEM5)

**€ 845,50**
**Valigetta dimostrativa**


**Valigetta dimostrativa** della tastiera touchscreen TM50. Comprende 1 Centrale MAGELLAN MG5000, 1 telecomando REM2, 1 Tastiera TM50 colore bianco, 1 Tastiera LED K10V, 1 tastiera K32LCD+ e un alimentatore PA12.

**Ideale per la dimostrazione e la vendita della tastiera TM50**



MG-5000DEM5 (PXMxDEM5)

**€ 846,00**
**ACCESSORI**

Trasformatore 230V/16Vc.a. 40VA

TF40/16 (TFP40VA)

**€ 26,00**

Trasformatore toroidale 230V/16Vc.a. 80VA

TF80/16 (TFP80VAT)

**€ 52,00**

Alimentatore switching 12V 1.1A 15W

ALS12-1.1A (MYW1211D)

**€ 41,00**

Alimentatore switching 12V 2.6A 35W

ALS12-3A (MYW1225D)

**€ 59,00**

Alimentatore switching 12V 5.4A 75W

ALS12-6A (MYW1250D)

**€ 78,00**

Alimentatore switching 12V 10.9A 150W

ALS12-12A (MYW12100D)

**€ 110,00**

Alimentatore switching 24V 2.7A 75W

ALS24-3A (MYW2425D)

**€ 82,00**

Custodia in plastica. Dimensioni mm 170x153x15

PBOX (PX-BOXP)

**€ 19,30**

Armadio metallico base mm 200, altezza mm 255, profondità mm 76

BOX-1 (PX-BOX1)

**€ 23,60**

Armadio metallico base mm 280, altezza mm 280, profondità mm 76

BOX-2 (PX-BOX2)

**€ 45,00**

Armadio metallico base mm 333, altezza mm 400, profondità mm 100

BOX-4 (PX-BOX4)

**€ 99,00**

Supporto per fissaggio dei moduli ZX8SP, ZX8, PRT3 e PGM4 negli armadi metallici BOX-1, BOX-2 e BOX-4.

PX-SU (PX-SUM)

**€ 6,00**