

AJ-COMBIPROTECT-B

Rilevatore PIR y rottura di vetri
Anti animale domestico / Bidirezionale
Certificato Grado 2
Senza fili 868 MHz Jeweller
Raggio di rilevamento PIR 12 m
Raggio di rilevamento rottura di vetri
9 m



Ajax
Rilevatore volumetrico PIR immune animali e rilevatore rottura di vetri
Bidirezionale
Senza fili 868 MHz Jeweller
Antenna interna distanzi spazi aperti 1200 m
Indicatore di rilevamento del movimento
Rilevamento: Raggio 12 m / H: 88.5° / V: 80°
Anti tampering
Immunità animali ? 20 kg e ? 50 cm
Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni)
Uso interno
Comprende supporto
Colore nero

Specificazioni

Marca	Ajax
Tecnologia	PIR volumetrico e sensore microfonico rottura di vetri
Lente PIR	24 zone e 6 piani
Campo di rilevamento PIR	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installazione 2.4 m
Campo di rilevamento rottura	9 m / 180°
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1200 m in spazio aperto
Pet immune	? 20 kg, ? 50 cm
Masking	Non disponibile
Sensibilità	Regolabile. 3 livelli (basso, medio y alto)
Indicazione LEDs	Allarme, tamper, segnale
Batteria	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 5 anni)
Temp. funzionamento	0° C ~ 50° C
Materiale della cover	Plastica ABS
Dimensioni (senza staffa)	110 (Al) x 65 (La) x 50 (Lu) mm



www.setik.biz

Via del Commercio 1/3
20851 - Lissone (MB)
Tel. +39 0362-1855440
Fax. +39 02 45503999
commerciale@setik.biz