

AJ-GLASSPROTECT-B

Rilevatore rottura cristalli
Senza fili 868 MHz Jeweller
Certificato grado 2
Indicatore LED e antenna interna
Rango di rilevamento 9 m
1 entrata con cavi / 1 tamper



Ajax
Rilevatore rottura cristalli
Bidirezionale
Certificato grado 2
Senza fili 868 MHz Jeweller
Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m
Angolo di rilevamento 180°
Indicatore rilevatore rottura
Permette la connessione di sensori con cavi
Anti tampering
Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni)
Uso interno
Comprende supporto
Colore nero

Specificazioni

Marca	Ajax
Tecnologia	Sensore microfonico (Electret)
livello di sicurezza	Grado 2
Campo di rilevamento PIR	9 m / 180°
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1000 m in spazio aperto
Sensibilità	Regolabile. 3 livelli (basso, medio y alto)
Indicazione LEDs	Allarme, tamper, segnale
Batteria	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 7 anni)
Temp. funzionamento	0° C ~ 50° C
Materiale della cover	Plastica ABS
Dimensioni	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

setik

Feel safe. Live better.

www.setik.biz

Via del Commercio 1/3
20851 - Lissone (MB)
Tel. +39 0362-1855440
Fax. +39 02 45503999
commerciale@setik.biz