

AJ-GLASSPROTECT-W

Rilevatore rottura cristalli

Senza fili 868 MHz Jeweller

Certificato grado 2

Indicatore LED e antenna interna

Rango di rilevamento 9 m

1 entrata con cavi / 1 tamper



Ajax

Rilevatore rottura cristalli

Bidirezionale

Certificato grado 2

Senza fili 868 MHz Jeweller

Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m

Angolo di rilevamento 180°

Indicatore rilevatore rottura

Permette la connessione di sensori con cavi

Anti tampering

Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 7 anni)

Uso interno

Comprende supporto

Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Tecnologia	Sensore microfonico (Electret)
livello di sicurezza	Grado 2
Campo di rilevamento PIR	9 m
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1000 m in spazio aperto
Sensibilità	Regolabile. 3 livelli (basso, medio y alto)
Indicazione LEDs	Allarme, tamper, segnale
Batteria	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 7 anni)
Temp. funzionamento	0° C ~ 50° C
Materiale della cover	Plastica ABS
Dimensioni	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

setik
Feel safe. Live better.

www.setik.biz

Via del Commercio 1/3
20851 - Lissone (MB)
Tel. +39 0362-1855440
Fax. +39 02 45503999
commerciale@setik.biz