AJ-HUBPLUS-W

Sistema di allarme professionale

Comunicazione Wi-Fi, 3G Dual SIM e Ethernet

Senza fili 868 MHz Jeweller

Fino a 150 dispositivi inalambrici

.

Integrazione fino a 50 telecamere IP

App Mobile e Software PC

Centrale d'allarme wireless per installazioni professionali in aree residenziali e commerciali. La comunicazione avviene tramite Wi-Fi, 3G Dual SIM ed Ethernet. Il collegamento bidirezionale supervisionato dai rivelatori e accessori si relaizza per radiofrequenza seguendo il proprio protocollo, Jeweller, nella banda 868 MHz, ottenendo la certificazione dei dispositivi Kit Grado 2.

Il facile collegamento ha un alta affidabilitá grazie al suo protocollo avanzato Jeweller con cifrato di alta sicurezza AES. L'esclusivo sistema di monitoraggio istantaneo ed intelligente rileva l'inibizione del segnale identificando un certo tempo di inattività specifico e, a sua volta riduce i costi di manutenzione in quanto garantisce prolungare notevolmente la durata delle batterie dei rilevatori senza compromettere la sicurezza. Il segnale wireless è in grado di coprire distanze fino a 2 Km spazi aperti. Comprende anche funzioni per facilitare la istallazione, come il supporto intelligente (Smart-Bracket) o il facile allacciamento dei rilevatori al sistema di allarme.

Consente fino a 150 zone wireless, consentendo la possibilità di raggruppare questi dispositivi fino a 25 gruppi diversi, su cui si potranno eseguire le diverse azioni di inserimento, inserimento parziale, disinserimento. Queste periferiche wireless Ajax hanno diverse configurazioni possibili, come la zona di 24 ore, o la zona con ritardo di entrata o uscita...

Il pannello AJ-HUBPLUS-W ha un ingresso di alimentazione AC 110-250 V oltre a una batteria di riserva ricaricabile con una durata fino a 16 ore.

La comunicazione Ethernet è il principale vantaggio per l'accesso da remoto, sia per l'utente sia per l'installatore, perchè permette la connessione attraverso il software per PC AJAX PRO Desktop e delle app mobile per iOS e Android Ajax Security Systems (utente finale) e AJAX PRO: Tool for Engineers (professionisti). Attraverso queste applicazioni è possibile configurare l'intero sistema, gestire gli utenti e le loro autorizzazioni, aggiungere i dispositivi, raggruptarli per zone e modificarne le configurazioni. Il cloud è compatibile con IP dinamico senza necessitpa di aprire le porte.

L'utente Ajax godrà di multipli vantaggi, ricevendo notifiche affidabili e istantanee sia sul software del desktop che sulle app mobile. Come complemento aggiuntivo al sistema di allarme Ajax, dall'applicazione cellulare è possibile aggiungere fino a 50 telecamere IP o canali di videoregistratore per poter verificare lo streaming video dal vivo.

Specificazioni

Marca	AJAX
Frequenza RF	868 MHz. Protocollo via radio Jeweller
sicurezza interna	Anti tampering
Sirena interna	Non disponibile
Comunicazione	Wi-Fi / 3G Dual SIM / Ethernet
Massimo di dispositivi	150
Numero di utenti	Fino a 50
Materiale della cover	Plastica ABS
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Temp. funzionamento	-10º C ~ 40º C
Dimensioni	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm