

Kit videocitofonico a 2 fili



- Kit videocitofonico a 2 fili
- Plug&Play, facile ed economico
- Riceve le videochiamate e si sblocca attraverso il posto interno
- Touch screen TFT capacitivo da 7" con risoluzione 1024x600 e WiFi
- Telecamera a colori HD da 2MP
- Display a colori, anche al buio
- Chiamata one-touch con targhetta identificativa
- Impermeabile IP65
- 2 relè di blocco
- Convertitore da 2 fili a IP con 6 indicatori di stato.



Riferimento / Modello

HYU-1049 / SF-VIK001-S-2

1x videocitofono a 2 fili

Posto esterno videocitofonico HYUNDAI adatto per uso esterno

1x pulsante di chiamata

Telecamera HD da 2 megapixel con supplemento di luce IR

Angolo di visione 146° (H), 82° (V)

Ampia gamma dinamica WDR WDR reale, BLC, DNR

Formato video H.264

Risoluzione: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Flusso 1: 1080P, 720P (30 fps)

Flusso 2: D1 (30 fps)

Sensore di movimento

Audio bidirezionale con microfono omnidirezionale e altoparlante

Formato audio G.711 U

Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco

Kit videocitofonico a 2 fili

Riferimento / Modello	HYU-1049 / SF-VIK001-S-2
Tamper tamper	
4 ingressi di allarme (2 pulsanti di uscita e 2 contatti predefiniti)	
2 relè di controllo della serratura della porta	
1 porta di debug	
Porta RS485 per il collegamento del sottomodulo	
Interfaccia di alimentazione a due fili	
Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +60°C	
Umidità di funzionamento: 10% ~ 90%	
Grado di protezione IP65	
Dimensioni: 100 (L) x 98 (A) x 42 mm	
Installazione a parete	
1x monitor WIFI a 2 fili	
Display touchscreen capacitivo a colori TFT da 7" (1024x600)	
Audio bidirezionale con microfono omnidirezionale e altoparlante	
Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco	
Controllo del volume locale o via software	
Formati audio G.711U e G.711A	
Slot per schede TF fino a 128 GB (scheda da 16 GB inclusa)	
8 ingressi di allarme	
2 uscite a relè	
Interfaccia RS485	
Interfaccia di rete a due fili	
WiFi 802.11 b/g/n integrato	
Protocollo TCP/IP, SIP, RTSP	
Alimentazione tramite convertitore da 2 fili a IP	
Consumo di energia: ≤4W	
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +50°C	

Kit videocitofonico a 2 fili

Riferimento / Modello	HYU-1049 / SF-VIK001-S-2
Umidità di funzionamento: 10% ~ 90%	
Ambiente di installazione interno	
Dimensioni: 200 (L) x 140 (A) x 23,6 mm	
Installazione in superficie	
1x Convertitore da 2 fili a IP	
Convertitore da 2 fili a IP	
6 canali a 2 fili (2 canali hub per cascata + 4 canali dispositivo)	
Connessione TCP/IP tramite RJ45	
6 indicatori di stato	
1 indicatore di alimentazione	
Alimentazione: 24 V CC	
Consumo di energia: <4W (canali da 1 a 3), <8W (canale 4)	
Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +55°C	
Montaggio su superficie o su guida	