

Camera bullet IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 4 megapixel

- Camera bullet IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 4 megapixel
- Formato H.264/H.264+/MJPEG
- CMOS 1/3" da 4MP
- Risoluzione digitale da 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc
- Filtro meccanico
- 0,01 lux
- Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (108°~31°) con autofocus
- OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa
- Supporto SD
- IP67
- Supporto 3AXIS
- Sensore CMOS 1/3" da 4megapixel
- Risoluzione digitale: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), etc.
- Formato compressione H.264/H.264+/MJPEG
- Stream principale: 4MP, 3MP (20 ips), 1080P, 720P (25/30 ips)
- Stream secondario: 640x360, (25/30 ips), 352x288 (25 ips), 352x240 (30 ips)
- Modalità day/night con filtro meccanico rimovibile
- Illuminazione infrarossa: 30 metri
- Illuminazione minima: 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm (108°~31°) con autofocus
- Menù OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR
- 1 zona ROI fissa
- Videosensore e privacy mask
- Modifiche luminosità, saturamento, contrasto, nitidezza, mirror
- Supporto per schede MicroSD/SDHC/SDXC (fino a 128 GB)
- Interfaccia rete: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolli rete: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Compatibile con ONVIF (Profile S, G), PSIA, CGI, ISAPI
- Compatibile con DDNS DEMES
- Protezione IP67
- Alimentazione: 12V CC /11W
- Supporta PoE 802.3af
- Temperatura di funzionamento da -30°C ~ +60°C
- Umidità: 95%
- Dimensioni: 91,6 x 105 x 294,5mm
- Peso: 1,2kg
- Supporto 3AXIS
- Pulsante reset
- Alimentatore in vendita separatamente

