

TELECAMERA IP SMART IR 4MP DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI 30M IP67



- Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR da 30 m per uso esterno
- CMOS da 1/3 "di 4 MP
- Doppio flusso
- Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG
- Risoluzione fino a 4 MP a 20 ips
- Filtro ICR
- 0,02 lux F2,0
- Ottica fissa da 2,8 mm (100 °)
- OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy
- Onvif (S / G), ISAPI
- IP67
- 3AXIS
- 12V DC
- Supporta PoE



Riferimento / Modello	HYU-408N-RE / SF-IPB025WA-4E / SF-IPCV025WH-4
Specifiche	
Sensore di immagine CMOS da 1/3 "e 4 megapixel	
Risoluzione: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)	
Compressione video H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG	
Stream 1: 4MP (20 ips), 3MP, 1080P, 720P (25 ips)	
Stream 2: VGA, QVGA (25 ips)	
Modalità giorno / notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)	
0.0028 lux F2.0 (colore)	
Smart IR: 30 metri	
Obiettivo fisso da 2,8 mm	
Angolo di visione: 100 ° (H), 55 ° (V), 117 ° (D)	
Modalità di imaging: BLC, WDR 120dB, 3D-DNR	
Impostazioni immagine: saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, guadagno e bilanciamento del bianco regolabili tramite software client o browser web	
Supporta sensore video, 1 regione di interesse (ROI) per streaming e maschera per la privacy	

TELECAMERA IP SMART IR 4MP DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI 30M IP67

Riferimento / Modello	HYU-408N-RE / SF-IPB025WA-4E / SF-IPCV025WH-4
Interfaccia di rete: RJ45 (10 / 100M) autoadattativa	
Protocolli di rete: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour	
Visualizzazione remota con browser (IE8 +, Chrome 31.00 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51 e Safari 8.0+) e smartphone IOS e Android	
Conforme a ONVIF (profilo S / G) e ISAPI	
Conforme al DDNS	
Fino a 32 utenti	
Fino a 6 visualizzazioni simultanee	
Alimentazione: 12V DC (± 25%)	
Consumo: 5W, 7W PoE	
Supporta PoE + (802.3 af, Classe 3)	
-30 ° C ~ + 50 ° C di temperatura di esercizio	
Umidità: <95% (senza condensa)	
Grado di protezione IP67	
Alloggiamento in metallo e plastica	
Dimensioni: Ø70 x 172,7 mm	
Peso: 280 g	
3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 180 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (rotazione)	