

HYU-409N-RE

SF-IPD820WA-4E

HYUNDAI

Dome IP HYUNDAI 4MP da esterno

4MP IP67 120 dB WDR H.265+ PoE

- Dome HYUNDAI IP
- 4 MP a 20 ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,01 lux, Smart IR 30 m
- Obiettivo fisso da 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, ROI
- Onvif
- IP67, 2 ASSI, PoE



| Riferimento / Modello                                                                                             | HYU-409N-RE / SF-IPD820WA-4E |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Specifiche                                                                                                        |                              |
| Sensore di immagine CMOS da 1/3" da 4 megapixel                                                                   |                              |
| Risoluzione: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360) |                              |
| Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG                                                           |                              |
| Stream 1: 4MP (20fps), 3MP, 1080P, 720P (25fps)                                                                   |                              |
| Stream 2: VGA, Q720P (25fps)                                                                                      |                              |
| Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)                                                       |                              |
| 0,01 lux F2.0 (colore, AGC acceso), 0 lux IR acceso                                                               |                              |
| Smart IR: 30 metri                                                                                                |                              |
| Obiettivo fisso da 2,8 mm                                                                                         |                              |
| Angolo di visione: 98°(H), 53.1°(V), 114.7°(D)                                                                    |                              |
| Modalità immagine: BLC, WDR 120dB, 3D-DNR                                                                         |                              |
| 1 zona ROI fissa nel flusso principale                                                                            |                              |
| Sensore video e maschera privacy                                                                                  |                              |

**Dome IP HYUNDAI 4MP da esterno**

| Riferimento / Modello | HYU-409N-RE / SF-IPD820WA-4E                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, controllo del guadagno e regolazione del bilanciamento del bianco tramite software client o browser web                                |
|                       | Interfaccia di rete: RJ45 (10/100M) autoadattativa                                                                                                                                    |
|                       | Protocolli di rete: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS<br>ONVIF, conforme ISAPI |
|                       | Fino a 32 utenti e 6 visualizzazioni simultanee                                                                                                                                       |
|                       | Compatibile con i browser IE, Chrome e Firefox                                                                                                                                        |
|                       | Connessione Plug&Play con NVR NEXTGEN                                                                                                                                                 |
|                       | Compatibile con DDNS DEMES                                                                                                                                                            |
|                       | Alimentazione: 12 V CC ( $\pm 25\%$ )/PoE (802.3af)                                                                                                                                   |
|                       | Consumo: 5 W (12 V) / 6,5 W (PoE)                                                                                                                                                     |
|                       | Temperatura di esercizio -30°C ~ +60°C                                                                                                                                                |
|                       | Umidità: <95% (senza condensa)                                                                                                                                                        |
|                       | Grado di protezione IP67                                                                                                                                                              |
|                       | custodia in alluminio                                                                                                                                                                 |
|                       | Dimensioni: Ø111 x 82,4 mm                                                                                                                                                            |
|                       | Peso: 360 g                                                                                                                                                                           |
|                       | 2 ASSI: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT)                                                                                                                                                    |