HYU-729

SF-AC3003KEMD-IP

Terminale di controllo e presenza accesso autonomo HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di s

- Terminale di controllo e presenza accesso autonomo HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e le schede EM
- Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 carte, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 presenze
- Incorpora uno schermo da 2,4 "
- Comunicazione TCP / IP
- Ingressi per 1 sensore porta e 1 pulsante di uscita REX
- Uscite per 1 relè serratura e 1 relè campanello
- Non adatto per uso esterno.



Riferimento / Modello	HYU-729 / SF-AC3003KEMD-IP
Gestione integrata del controllo di accesso e presenza	
Display LCD da 2,4 "per risultati di autenticazione di data, ora e impronte digitali	
Possibilità di aggiungere impronte digitali al sistema in remoto	
Riconoscimento delle impronte digitali rapido e preciso	
Fino a 1.000 utenti, 1.000 impronte digitali e un massimo di 100.000 eventi	
Possibilità di configurare diversi tipi di autenticazione	
Funzionamento autonomo: aggiungere informazioni utente, carte e impronte digitali localmente	
Esporta dati della scheda magnetica e rapporti di supporto su USB	
È possibile configurare fino a 32 turni normali, fino a 32 turni di lavoro e fino a 32 programmi ferie	
Supporta 6 stati di presenza, inizio della giornata, fine della giornata, partenza dal riposo, entrata del riposo, inizio degli straordinari e fine degli straordinari	
Genera rapporti di presenza automaticamente	
Il campanello può essere collegato a campane di terzi	

HYU-729

SF-AC3003KEMD-IP

Terminale di controllo e presenza accesso autonomo HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di s

Riferimento / Modello	HYU-729 / SF-AC3003KEMD-IP
Allarme antimanomissione	
Supporta più lingue: spagnolo, portoghese, francese, italiano, inglese, ecc.	
Specifiche	
Sistema operativo Linux	
Schermo LCD da 2,4 "	
Capacità fino a 1.000 carte / utenti	
Eventi: fino a 100.000 eventi	
Record di presenze: fino a 50.000 record	
Capacità fino a 1.000 tracce	
Tempo di riconoscimento delle impronte digitali: <1 secondo (1: N)	
FAR (Tasso di falsa accettazione): ≤0,001%	
FRR (False Rejection Rate): ≤0,1%	
Riconoscitore di impronte digitali: modulo ottico	
Il lettore di schede integrato supporta le schede EM	
Intervallo di lettura delle carte: 0 ~ 3,5 cm	
Tastiera a pulsanti fisici non retroilluminata	
Interfaccia di comunicazione: TCP / IP (10/100 Mbps)	
Interfaccia di input: 1 sensore porta, 1 pulsante di uscita (REX)	
Interfaccia di uscita: 1 relè serratura, 1 relè campanello	
Porta USB 2.0	
1 cicalino e 1 altoparlante	
Potenza: 12V DC / 1A	
Temperatura di funzionamento di -10 ° C ~ + 55 ° C	
Umidità di funzionamento: 10% ~ 90%, senza condensa	
Dimensioni: 155 (L) x 140 (H) x 30 mm	