

Dome PTZ IP HYUNDAI 2MP, Zoom 25X, IR 50m, IP66

 **Professional Line**

 IP66

 **STARLIGHT**

 120 dB WDR

H.265+

 PoE+





- Dome PTZ IP HYUNDAI
- 2MP @ 25ips, H.265+/H.264+
- ICR, 0.005/0.001 lux, IR 50m
- Zoom ottico 25X: 4,8~120 mm
- BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento
- Pan&Tilt: 360°@300°/s (H); 90°@160°/s(V); 300 preimpostazioni
- Audio bidirezionale
- 2 ingressi / 2 uscite di allarme
- Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+



Riferimento / Modello	HYU-945-RE / SF-IPSD6625ITA-2P
Specifiche	
Sensore di immagine CMOS da 1/2,8" da 2 Megapixel	
Risoluzione: 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576),	
VGA (640x480), CIF (352x288)	
Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG	
Stream 1: 1080P, 1.3MP, 720P (25fps)	
Stream 2: D1, VGA, CIF (25fps)	
Stream 3: 1080P, 1.3MP, 720P, D1, VGA, CIF (25fps)	
Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)	
0,005 lux F1.6 (a colori), 0,001 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR acceso	
Illuminazione IR: fino a 50 metri	
Zoom ottico 25X: 4,8 ~ 120 mm	
Angolo di visione: 54,9°~2,7°(H), 31,5°~1,5°(V), 62,3°~3,1°(D)	

Dome PTZ IP HYUNDAI 2MP, Zoom 25X, IR 50m, IP66

Riferimento / Modello	HYU-945-RE / SF-IPSD6625ITA-2P
Velocità dello zoom di 3,4 secondi	
Modalità di messa a fuoco automatica, semiautomatica e manuale	
Zoom digitale 16X	
Modalità immagine: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, sbrinamento digitale	
Esposizione regionale, focus regionale	
Supporta sensore video, 8 regioni di interesse (ROI) in ogni stream e 24 privacy mask programmabili	
Regolazioni di luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, guadagno e bilanciamento del bianco dal software client e dal browser web	
Posizionatore orizzontale: 0° ~ 360°	
Posizionatore verticale: -5° ~ 90°	
Velocità manuale: 0,1° ~ 300°/sec. (H), 0,1° ~ 160°/sec. (V)	
Velocità preimpostata: 350°/sec. (H), 200°/sec. (V)	
300 preset, zoom proporzionale, posizionamento 3D	
4 modelli di scansione, 8 round (32 preset per round)	
1 ingresso / 1 uscita audio	
2 ingressi allarme / 2 uscite	
Slot per MicroSD/SDHC/SDXC fino a 256GB (schede non incluse)	
Porta di rete Ethernet RJ45 (10/100M) autoadattativa	
Protocolli di rete: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Buongiorno	
Compatibile con browser e telefoni IOS/Android	
Conforme a ONVIF 18.12 (S/G/T), ISAPI, SDK e ISUP	
Fino a 32 utenti	
Fino a 20 visualizzazioni simultanee	
Alimentazione: 12 V CC/PoE+ (802.3at)	
Consumo: Massimo 18W	
Temperatura di esercizio -30°C ~ +65°C	
Umidità di esercizio fino al 90% (senza condensa)	
Grado di protezione IP66	

Dome PTZ IP HYUNDAI 2MP, Zoom 25X, IR 50m, IP66

Riferimento / Modello	HYU-945-RE / SF-IPSD6625ITA-2P
Dimensioni: Ø169 x 161 mm	
Peso: 2,45 kg	
Include alimentatore	