

Telecamera IP HYUNDAI 4MP da esterno

4MP

DeepinWatch

IP67

IK10 VANDAL PROOF

STARLIGHT

140 dB WDR

H.265+

PoE+

aisense

MOTION DETECTION 2.0

- Telecamera IP HYUNDAI
- 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265
- 5 flussi
- ICR, 0.009/0.0018 lux, IR 200m
- Ottica motorizzata da 4,7~118 mm
- WDR 140dB, 3D-DNR, EIS, Defog, ROI
- Intelligenza IVS
- Rilevamento multi-bersaglio e cattura facciale
- 1 ingresso / 1 uscita audio
- 2 ingressi / 2 uscite di allarme
- Slot MicroSD, Onvif, RJ45 Gigabit, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/24V/PoE+



Riferimento / Modello	HYU-952-U / SF-IPB779Z-4Y-AI-25x
Sensore di immagine CMOS da 1/2,5" da 4 megapixel	
Risoluzione: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480)	
Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG Stream 1: 4MP, 1080P, 720P (25fps)	
Stream 2: VGA, Q720P (25fps)	
Stream 3: 1080P, 720P, VGA, Q720P (25fps)	
Stream 4: D1, VGA (25fps)	
Stream 5: D1, VGA (25fps)	
Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)	
0,009 lux F1.6 (colore, AGC acceso), 0,0018 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR acceso	
Illuminazione IR: 200 metri	
Ottica motorizzata da 4,7~118 mm	
Angolo di visione: 58°~2.8°(H), 32.3°~1.6°(V), 63°~3°(D)	
Modalità di messa a fuoco automatica, semiautomatica e manuale	

Telecamera IP HYUNDAI 4MP da esterno

Riferimento / Modello	HYU-952-U / SF-IPB779Z-4Y-AI-25x
Modalità immagine: BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-DNR, EIS (stabilizzatore), Defog	
4 zone ROI fisse per ogni flusso	
Sensore video e 8 privacy mask programmabili	
Regola saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, bilanciamento del bianco e ottieni il	
controllo tramite software client o browser web	
Intelligence IVS: rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione, rilevamento ingresso/uscita area (con classificazione persone e veicoli), rilevamento cambio scena,	
rilevamento eccezioni audio, rilevamento sfocatura	
Rilevamento di bersagli multipli: rileva fino a 60 bersagli simultanei, supporta il	
rilevamento e la cattura simultanei di corpo umano (13 funzioni), volti (7 funzioni) e veicoli (2 funzioni)	
Face Capture: rileva fino a 60 volti simultanei, supporta $\pm 60^\circ$ in orizzontale e $\pm 30^\circ$ in verticale	
Confronto volti: fino a 10 database di volti crittografati con un massimo di 30.000 volti	
ciascuno (150.000 volti in totale)	
1 ingresso / 1 uscita audio	
2 ingressi allarme / 2 uscite	
Uscita video BNC per il debug	
Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (scheda non inclusa)	
Interfaccia di rete: RJ45 (10/100/1000M) autoadattativa	
Protocolli di rete: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS	
Conforme a ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP	
Fino a 32 utenti e 20 visualizzazioni simultanee	
Compatibile con i browser IE, Chrome e Firefox	
Connessione Plug&Play con NVR NEXTGEN	
Compatibile con DDNS DEMES	
Alimentazione: 12 V CC ($\pm 20\%$) / 24 V CA ($\pm 20\%$) / PoE+ (802.3at)	
Consumo: 12,22 W (12 V) / 11,49 W (24 V) / 10,5 W (PoE+)	
Temperatura di esercizio $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$	
Umidità: <95% (senza condensa)	

Telecamera IP HYUNDAI 4MP da esterno

Riferimento / Modello	HYU-952-U / SF-IPB779Z-4Y-AI-25x
Grado di protezione IP67	
Antivandalismo IK10	
Incorpora riscaldatore	
custodia in alluminio	
Dimensioni: Ø144,1 x 375,2 mm	
Peso: 2,1 kg	
3 ASSI: 0°~355°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotazione)	