

Dome IP fisheye HYUNDAI 12MP da esterno



- Dome fisheye IP HYUNDAI
- 12MP @ 20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,082/0,016 lux, IR 15m
- Ottica fissa da 2 mm
- WDR digitale, 3D-DNR, Defog, ROI
- Intelligenza IVS
- 1 ingresso / 1 uscita audio
- 2 microfoni + 1 altoparlante
- 1 ingresso / 1 uscita allarme
- Slot MicroSD, Onvif, RJ45 Gigabit, IP67, IK10, 12V/PoE



Riferimento / Modello	HYU-953-U / SF-IPD360-12Y
Specifiche	
Sensore di immagine CMOS da 1/1,7" da 12 megapixel	
Risoluzione: 12MP (4000x3000), 9MP (3000x3000), 6,5MP (2560x2560), 720x720, VGA (640x480)	
Compressione video H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG	
Stream 1: 12 MP (20 fps), 9 MP, 6,5 MP (25 fps)	
Stream 2: 720x720, VGA (25fps)	
Modalità giorno/notte con filtro meccanico rimovibile (ICR)	
0,082 lux F2.8 (colore, AGC acceso), 0,016 lux F2.8 (B/N), 0 lux IR acceso	
Illuminazione IR: 15 metri	
Ottica fissa da 2 mm	
Angolo di visione orizzontale: 180° (montaggio a parete), 360° (montaggio a soffitto)	
Modalità immagine: BLC, HLC, WDR digitale, 3D-DNR, Defog	
4 zone ROI fisse sul flusso principale e secondario	
Sensore video e mascherine privacy	

Dome IP fisheye HYUNDAI 12MP da esterno

Riferimento / Modello	HYU-953-U / SF-IPD360-12Y
Regola saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, bilanciamento del bianco e ottieni il controllo tramite software client o browser web	
Intelligence IVS: rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione, rilevamento	
ingresso/uscita area, rilevamento bagagli incustoditi, rilevamento rimozione oggetti	
Rilevamento di eccezioni audio	
1 ingresso / 1 uscita audio	
Include 2 microfoni e altoparlante	
1 ingresso / 1 uscita allarme	
Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB (scheda non inclusa)	
Interfaccia di rete: RJ45 (10/100/1000M) autoadattativa	
Protocolli di rete: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	
ONVIF (S/G), conforme ISAPI	
Fino a 32 utenti e 20 visualizzazioni simultanee	
Compatibile con i browser IE, Chrome e Firefox	
Connessione Plug&Play con NVR NEXTGEN	
Compatibile con DDNS DEMES	
Alimentazione: 12V CC ($\pm 20\%$)/PoE (802.3af)	
Consumo: 11 W (12 V) / 12 W (PoE)	
Temperatura di esercizio -40°C ~ +60°C	
Umidità: <95% (senza condensa)	
Grado di protezione IP67	
Antivandalismo IK10	
custodia in metallo	
Dimensioni: 167,4 x 152,8 x 55 mm	
Peso: 1,4 kg	