

NVR IP Alsense a 16 canali con PoE+



- NVR HYUNDAI Alsense 16 canali 12MP
- Formato H.265+, H.265
- Ingresso/uscita 160/256Mbps
- Uscite HDMI 4K, VGA 1080P e BNC
- Audio bidirezionale
- Protezione perimetrale
- Riconoscimento e rilevamento facciale
- Rilevamento del movimento 2.0
- Funzione POS
- 4 ingressi / 1 uscita allarme
- Supporta 2 HDD da 10 TB, 1 RJ45 Gigabit, Onvif, 2 USB
- 220 V CA, 16 porte PoE+



Riferimento / Modello	HYU-971-U / SF-NVR8216A-4K-16P
16 ingressi per telecamere IP fino a 12 MP	
Formato di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4	
Larghezza di banda in entrata: 160 Mbps	
Larghezza di banda in uscita: 256 Mbps	
Uscita video VGA (1080P) e HDMI (4K).	
Uscita video BNC (1,0 Vp-p, 75Ω)	
Audio bidirezionale: 1 ingresso RCA / 1 uscita RCA	
Risoluzione di registrazione: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF	
Riproduzione sincrona a 16 canali	
Capacità di decodifica: 16 canali a 1080P	
Analisi intelligenti basate sull' algoritmo di deep learning	
Riconoscimento facciale fino a 4 canali per immagini facciali	
Riconoscimento facciale fino a 1 canale per la trasmissione video	
Rilevamento del volto con confronto dell'immagine del volto, cattura del volto, ricerca dell'immagine del volto	

NVR IP Alsense a 16 canali con PoE+

Riferimento / Modello	HYU-971-U / SF-NVR8216A-4K-16P
Fino a 16 librerie di immagini facciali, con un massimo di 10.000 immagini in totale	
Protezione perimetrale fino a 4 canali con riconoscimento di veicoli e persone e fino a 12 regole	
Supporta più eventi VCA (Video Content Analysis)	
Rilevamento del movimento 2.0: Il rilevamento del movimento 2.0 basato sul deep learning è abilitato di default per tutti i canali analogici, è in grado di classificare persone e veicoli e di ridurre al minimo i falsi allarmi causati da luci o oggetti come foglie	
Sovrapposizione di informazioni POS su visualizzazione live e riproduzione di immagini	
Attivazione dell'allarme e registrazione dell'allarme per evento POS	
Canali di allarme: 4 ingressi / 1 uscita	
Memoria: 2 porte SATA per unità fino a 10 TB (HDD non incluso)	
Interfaccia di rete Ethernet RJ45 (10/100/1000M) autoadattativa	
Protocolli di rete: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
Fino a 128 connessioni remote	
Ricerca intelligente per una riproduzione più efficiente (per telecamere IP NEXTGEN)	
P2P nel cloud, DDNS DEMES, Push e canale zero	
Connessione Plug&Play con telecamere IP NEXTGEN	
Connessioni: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0	
Il pannello posteriore incorpora 16 porte indipendenti (10/100Mbps) PoE+ 802.3af/at con un consumo massimo di ≤200W	
Alimentazione: 100 V ~ 240 V CA, 50/60 Hz	
Consumo: ≤15 W (senza dischi rigidi e PoE)	
Temperatura di esercizio: -10°C ~ +55°C	
Umidità relativa: 10~90%	
Dimensioni: 385 (L) x 52 (A) x 315 mm (1U)	
Peso: ≤ 3 kg	